


Produktdetails

IO/S4.6.1.1

IO/S4.6.1.1 E/A-Aktor, 4fach, REG



Allgemeine Informationen

Typ	IO/S4.6.1.1
Bestellnummer	2CDG110168R0011
EAN	4016779881074
Beschreibung	IO/S4.6.1.1 E/A-Aktor, 4fach, REG
Langbeschreibung	Der IO-Aktor erschließt neue Möglichkeiten für Objekte die effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde das Gerät entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten • Schalten von Verbraucher Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941096P0002
Montageart	DIN-Schiene

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC505144D0201
Stromart	AC
Besondere Funktionen	Umschalten
Unterfunktion	LED-Ansteuerung
Bemessungsbetriebsspannung	110 ... 230 V AC
Hilfsspannung AC/DC	KNX
Eingangsspannung (U _{in})	230 V AC
Ausgangsspannung (U _{out})	230 V AC
Bemessungsstrom (I _n)	6 A
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximale Schaltleistung	1200 W
Verlustleistung	1.05 W
Maximale Anzahl Schaltausgänge	4
Anzahl Eingangskanäle	4
Anzahl Ausgangskanäle	4
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Nein
Geeignet für C-Last	Nein
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Material Compliance

RoHS Information	2CDK505142D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	5144ccba-65f8-4b6a-8b84-150a9f26fd6e Deutschland (DE)

Umwelt

Schutzart	IP20
-----------	------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.17 kg
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CDK505142D2701

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
eClass	V11.0 : 27143145
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Ausgänge → Schaltaktoren 6 A

