


Produktdetails

SAH/S16.10.7.1

SAH/S16.10.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 16fach, 10 A, REG



Allgemeine Informationen

Typ	SAH/S16.10.7.1
Bestellnummer	2CDG110248R0011
EAN	4016779066822
Beschreibung	SAH/S16.10.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 16fach, 10 A, REG
Langbeschreibung	Der 10A Combi-Aktor besitzt 16 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können. Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941211P0002
Montageart	DIN-Schiene

Technische Daten

Datenblatt, technische	2CDC505179D0211
------------------------	-----------------

Information

Spannungsbereich	230 V AC
Hilfsspannung AC/DC	KNX
Ausgangsspannung (U_{out})	230 V AC
Bemessungsstrom (I_n)	10 A
Maximaler Schaltstrom	10 A
Maximale Schaltleistung	1200 W
Verlustleistung	6 W
Schaltstellungsanzeige	EIN / AUS
Anzahl Ausgänge	16
Anzahl LEDs	10
Maximale Anzahl Schaltausgänge	16
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Ja
Geeignet für C-Last	Nein
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Material Compliance

RoHS Information	2CDK505208D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	136c4a14-8d9e-4c0f-87a4-0b29193c931d Deutschland (DE)

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	8
Breite	140 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	63.5 mm
Gewicht	0.502 kg
Einbautiefe (t_2)	64.5 mm

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3222
Konformitätserklärung - CE	2CDK505208D2701

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
UNSPSC	31251516
eClass	V11.0 : 27143125
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Ausgänge → Schaltaktoren 10 A

