

FIȘĂ TEHNICĂ

Doza aparat sub tencuiala cu membrana din spuma UI10F A=48mm



Informații generale

- **Producător:** f-tronic GmbH
- **Cod produs:** 7320100
- **Tip:** UI10F
- **Descriere:** Doză de instalare FM cu spumă (PU), versiune cu adâncime redusă
- **Concept UI:** Consum redus de spumă, timp de montaj mai scurt
- **Tip montaj:** Montaj îngropat (UP) cu spumă, fără tencuială
- **Compatibilitate:** Toate spumele PU standard

Avantaje principale

- Consum redus de spumă datorită sistemului eficient de distribuție
- Instalare rapidă în toate tipurile de zidărie
- Spațiu de cablare cu **30% mai mare** față de dozele clasice
- Posibilitate de combinare etanșă și trecere a cablurilor
- Montaj simplu al combinațiilor de aparate premontate
- Dome de șurub cu 3 puncte pentru alinierea ușoară a aparatelor
- Inel de nivelare pentru tencuială, reglabil continuu (accesoriu)

Dimensiuni

- **Adâncime:** 48 mm
- **Adâncime interioară:** 44 mm
- **Lungime:** 118 mm
- **Lățime:** 75 mm
- **Diametru gaură de frezare:** Ø 82 mm

Condiții de mediu

- **Temperatura ambiantă (24h):** 35 °C
- **Temperatura maximă:** 40 °C
- **Temperatura minimă:** -15 °C
- **Umiditate relativă max. la 25 °C (scurt termen):** 90 %
- **Umiditate relativă max. la 40 °C:** 50 %

Material

- **Material doză:** PP / TPE

Proprietăți

- **Culoare:** Negru
- **Grad de protecție:** IP30
- **Fără metale grele:** Da
- **Fără PVC:** Da
- **Fără silicon:** Da
- **Stivuibil:** Da
- **Rezistent la intemperii:** Nu

Caracteristici tehnice

- **Intrări cablu:** $2 \times \leq \varnothing 12 \text{ mm}$
- **Intrări tub:** $\leq \text{M25} - 8 \text{ buc.}$
- **Tensiune nominală:** 400 V
- **Secțiune maximă conductor:** 2,5 mm²

Certificări și standarde

- **CE:** Da
- **Test fir incandescent:** 650 °C
- **REACH:** Conform
- **RoHS:** Conform
- **VDE:** Da
- **Standarde:**
 - DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)
 - DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Accesorii

- **Echipare:** Fără accesorii incluse