

Produktdetails

SA/S4.16.6.2

SA/S4.16.6.2 Schaltaktor, 4fach, 16 A, C-Last mit Energiefunktion, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	SA/S4.16.6.2
Bestellnummer	2CDG110270R0011
EAN	4016779066419
Beschreibung	SA/S4.16.6.2 Schaltaktor, 4fach, 16 A, C-Last mit Energiefunktion, REG
Langbeschreibung	Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektrische Verbraucher über ABB i-bus® KNX. Der Schaltaktor verfügt über eine integrierte Energiefunktion und besitzt pro Ausgang eine Strommessung. Dies beinhaltet eine einfach zu nutzende Berechnung von Leistung- und Energieverbrauch pro Ausgang oder Gruppe von Ausgängen. Mit einem integrierten Laststeuer-Objekt wird eine einfache Integration in ein Lastmanagementsystem ermöglicht. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und besitzt eine Schaltstellungsanzeige. Das 16/20A, 16A-AC3 (C-Last) Gerät ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen z. B. LED Leuchtmittel oder Leuchtstofflampenlasten.
Installation / Montage	
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941217P0002
Montageart	DIN-Schiene

Technische Daten		
Datenblatt, technische Information		2CDC505201D0211
Spannungsbereich		230 V AC
Hilfsspannung AC/DC		KNX
Ausgangsspannung (U _{out})		230 V AC
Bemessungsstrom (I _n)		20 A
Maximaler Schaltstrom		20 A
Maximale Schaltleistung		3680 W
Verlustleistung		4 W
Schaltstellungsanzeige		EIN / AUS
Anzahl Ausgänge		4
Anzahl LEDs		1
Maximale Anzahl Schaltausgänge		4
Unterstützte Bussysteme		KNX (TP)
Produktreihe		KNX
Manuelle Bedienung		Nein
Geeignet für C-Last		Ja
Farbe		lichtgrau
Anzahl Batterien		0
Anwendungsbereich	Gebäudemanagement Elektrische Last- und Lichtsteuerung	

Material Compliance		
RoHS Information		2CDK505247D2701
RoHS Status		nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung		9AKK108468A9644
REACH Information	Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Umwelt		
Umgebungstemperatur		(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart		IP20

Abmessungen		
Breite in Teilungseinheiten		4
Breite		70 mm
Höhe		90 mm
Tiefe		63.5 mm
Gewicht		0.296 kg

Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Bestelldaten

Vorgängerprodukt	2CDG110113R0011
------------------	-----------------

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3225
Konformitätserklärung - CE	2CDK505247D2701

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
UNSPSC	31251516
eClass	V11.0 : 27143125
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Ausgänge → Schaltaktoren 16/20 A



360°

