

260419

**USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt**

**Technische Merkmale**

**Konnektivität**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

**Spannung**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Eingangsspannung | 230-230 V |
| Ausgangsspannung | 5-5 V     |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe                 | 32 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 34 mm |

**Ausstattung**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
|---------------------|---|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Mit Feinsicherung     | Nein |

**Werkstoff**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Farbe     | Polarweiß |
| Glanzgrad | Matt      |

**Leistung**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Leistungsaufnahme standby | 0,15 W |
|---------------------------|--------|

**Elektrischer Strom**

|               |         |
|---------------|---------|
| Nennstrom     | 0,20 A  |
| Ausgangsstrom | 3000 mA |

**Texte**

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anschlussart           | Mit Schraubklemmen                                           |
| Schutz                 | Ohne erhöhten Berührungsschutz                               |
| Sicherung              | Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) |
| Steckverbinder/Buchsen | Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C                                |