

FIȘĂ TEHNICĂ

Doza dubla protecție la foc fara membrana Diam.74mm / Adancime 54mm BS118



Informații generale

- **Producător:** f-tronic GmbH
- **Cod produs:** 7500003
- **Tip:** BS118
- **Descriere:** Doză dublă de aparat HW cu **protecție la incendiu**, destinată montajului în pereți ușori
- **Caracterizare produs:** Protecție dovedită – stabilă și sigură în caz de incendiu

Domeniu de utilizare / Avantaje

- **Clasă de rezistență la foc:** până la EI90
- Permite **montaj ulterior (retrofit)** și **montaj opus**
- Certificată pentru **plafoane până la EI60** (în combinație cu BS117)
- Posibilitate de **stivuire până la 5 doze**
- Soluție sigură și conformă normelor pentru instalații electrice în pereți gips-carton

Dimensiuni

- **Adâncime:** 55 mm
- **Adâncime interioară:** 52 mm
- **Lungime:** 142 mm
- **Lățime:** 76,8 mm
- **Diametru găuri de frezare:** 2 × Ø 74 mm

Condiții de mediu

- **Temperatura ambiantă (24h):** 150 °C
- **Temperatura maximă:** 200 °C
- **Temperatura minimă:** -25 °C
- **Umiditate relativă max. la 25 °C (scurt termen):** 90 %
- **Umiditate relativă max. la 40 °C:** 50 %

Material

- **Material doză:** Plastic tehnic rezistent la foc

Proprietăți

- **Culoare:** Negru
- **Grad de protecție:** IP30

- **Fără metale grele:** Da
- **Fără halogeni:** Da
- **Fără PVC:** Da
- **Fără silicon:** Da
- **Sigilabil cu plumb:** Nu
- **Stivuibil:** Nu
- **Rezistent la intemperii:** Nu
- **Tip instalare:** HW (pereți gips-carton / pereți ușori)

Caracteristici tehnice

- **Intrări cablu:** 2
- **Diametru maxim cablu:** Ø 11,6 mm
- **Tensiune nominală:** 400 V
- **Secțiune maximă conductor:** 2,5 mm²
- **Grosime panou compatibilă:** 25 – 40 mm

Certificări și standarde

- **CE:** Da
- **Test fir incandescent:** 960 °C
- **REACH:** Nu
- **RoHS:** Da
- **VDE:** Da
- **Standarde aplicabile:**
 - DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)
 - DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Accesorii

- **Echipare:** Fără accesorii incluse