

FIȘĂ TEHNICĂ

Tablou electric metalic aplicat 540 module F-tronic VS5-9 A=210mm



Informații generale

- **Producător:** f-tronic GmbH
- **Cod produs (Order No.):** 7110259
- **Tip:** VS5-9
- **Descriere:** Tablou de distribuție de mari dimensiuni, cu **spațiu generos pentru distribuții complexe**, destinat montajului aparent (SM)

Avantaje principale

- **Carcasă robustă** din oțel de 1 mm, vopsită în câmp electrostatic
- **Sistem unic de fixare push-out**, pentru montaj rapid și flexibil pe perete
- **Ușă demontabilă fără unelte**, montabilă pe stânga sau pe dreapta
- **Unghi mare de deschidere a ușii** pentru acces facil
- **Șine de montaj retractabile**
- **Spațiu mare de cablare** în spatele șinelor standard
- Include **benzi de acoperire** și **cleme PE/N plug-in** în echiparea standard
- **Adâncime totală cu console de montaj:** 210 mm

Dimensiuni

- **Adâncime:** 210 mm
- **Înălțime:** 1400 mm
- **Lățime:** 1300 mm

Condiții de mediu

- **Temperatura ambiantă (24h):** 35 °C
- **Temperatura maximă:** 40 °C
- **Temperatura minimă:** -25 °C
- **Umiditate relativă max. la 25 °C (scurt termen):** 95 %
- **Umiditate relativă max. la 40 °C:** 50 %

Material

- **Material carcasă:** Oțel tablă vopsit în câmp electrostatic
- **Material ușă:** Oțel tablă vopsit în câmp electrostatic
- **Material capace:** PS (polistiren)

Proprietăți

- **Culoare:** Alb
- **Grad de protecție:** IP43
- **Clasă de protecție electrică:** Clasa II
- **Tip instalare:** Montaj aparent (SM)
- **Număr câmpuri (bays):** 5
- **Număr compartimente:** 540
- **Număr rânduri:** 9
- **Stivuibil:** Da
- **Sigilabil cu plumb:** Da
- **Fără metale grele:** Da
- **Fără PVC:** Da
- **Fără silicon:** Da
- **Fără halogeni:** –
- **Rezistent la intemperii:** Nu

Caracteristici tehnice

- **Tensiune nominală:** 400 V
- **Pierdere de putere admisă:** conform **DIN 43 873**

Certificări și standarde

- **CE:** Da
- **Test fir incandescent:** 750 °C
- **REACH:** Conform
- **RoHS:** Conform
- **VDE:** –

Accesorii incluse

- **Cleme N plug-in:**
 - $6 \times 25 \text{ mm}^2$
 - $28 \times 4 \text{ mm}^2$
- **Cleme PE plug-in:**
 - $3 \times 25 \text{ mm}^2$
 - $14 \times 4 \text{ mm}^2$
- **10 × flanșe** cu membrană de perforare