

Produktdetails

JRA/S 4.24.5.1

JRA/S4.24.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeiterm, 4f, 24 V DC, man Bed, REG



Allgemeine Informationen

Typ	JRA/S 4.24.5.1
Bestellnummer	2CDG110128R0011
EAN	4016779698474
Beschreibung	JRA/S4.24.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeiterm, 4f, 24 V DC, man Bed, REG
Langbeschreibung	Zum Steuern von maximal vier voneinander unabhängigen 24 V DC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941079P0005
Montageart	DIN-Schiene

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC506040D0201 2CDC506064D0202
Stromart	DC

Besondere Funktionen	Umschalten
Spannungsbereich	24 V
Ausgangsspannung (U_{out})	24 V DC
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximale Schaltleistung	2400 W
Verlustleistung	0.25 W
Anzahl Ausgänge	4
Anzahl LEDs	1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Ja
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Material Compliance

RoHS Information	2CDG510125-0100
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umwelt

Schutzart	IP20
-----------	------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.22 kg
Einbautiefe (t_2)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3191
Konformitätserklärung - CE	2CDK506043D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0051

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
--------	------------------------------------

WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
UNSPSC	39121801
eClass	V11.0 : 27143128
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
GHQ6310084R0111	JSB/S1.1 Jalousiesteuerbaustein REG	JSB/S 1.1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beschattungssteuerung → Jalousie- / Rollladenaktoren 24 V DC



360°