


Produktdetails

LR/S 2.16.1
LR/S2.16.1 Lichtregler, 2fach, 1-10 V, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	LR/S 2.16.1
Bestellnummer	2CDG110087R0011
EAN	4016779664059
Beschreibung	LR/S2.16.1 Lichtregler, 2fach, 1-10 V, REG
Langbeschreibung	Gerät zum Schalten und Dimmen von zwei unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen Vorschaltgeräten (0 - 10 V Steuereingang). In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler 2fach zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.

Installation / Montage	
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941051P0003
Montageart	DIN-Schiene

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC507087D0201
Spannungsbereich	110 ... 230 V AC
Ausgangsspannung (U _{out})	230 V AC

Maximaler Schaltstrom	16 A
Maximaler Steuerstrom DC	100 mA
Maximale Schaltleistung	2300 W
Verlustleistung	2.6 W
Anzahl Ausgänge	2
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Ja
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0

Material Compliance

RoHS Information	2CDK507020D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	e0a1df0b-4f93-4e58-8aa3-0402a170d950 Deutschland (DE)

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.2 kg
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3197
Konformitätserklärung - CE	2CDK507020D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0067

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001095 - Bussystem-Lichtsteuereinheit
eClass	V11.0 : 27143134
UNSPSC	39121801
Kennbuchstabe (elektrische)	A

Betriebsmittel)	
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG110089R0011	LF/U2.1 Lichtfühler, UP	LF/U 2.1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → 1-10 V Schalt- / Dimmkomponenten und Lichtregler

