

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 iC40 Pieptene 1P+N 12 module 18mm



A9XPC612

Principal

Gama	Acti 9
Tip Produs Sau Componenta	Pieptene
Mod De Montare	Orizontal
Categorii Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de conectare
Descrierea Liniilor	1L + N
Lungime In 18 Module	12

Suplimentar

Numar De Cai	12 N + 1 L
Configuratie Pol	1 x 1P + N
Pasul De Conectare	9 mm intre faza si neutru
Tipul Conectorului	dinte
Distanța Dintre Cai	18 mm
Marcaj	N L
Izolatie	Izolat
Prezentare Dispozitiv	Cuttable
Echipament Livrat	end-pieces tooth covers
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	80 A la 40 °C
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230 V c.a. Ph/N
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	400 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Locatie De Montare	Sus pornit borne tip tunel
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	24
Inaltime	32 mm
Latime	218 mm
Adancime	27 mm
Greutate Neta	93 g
Culoare	Alb (RAL 9003)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Compatibilitate Gama	Acti 9 (Acti9 C40) Acti 9 (Acti9 C40 Vigi) Acti 9 (Acti9 iDPN) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti9 IDc) Multi 9 (Multi9 N40) Multi 9 (Multi9 N40 Vigi) Acti9 (Acti9 iC40) Acti9 (Acti9 iCV40) Acti9 Vigi iCG40 Acti9 (Acti9 iID40)
----------------------	---

Mediu

Standarde	EN/IEC 60439-1
Rezistentă La Foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad De Poluare	3 conformitate cu EN/IEC 60439-1
Grad De Protecție Ip	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	3,200 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	2,700 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	27,200 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	90,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	5,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	16,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	31,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,153 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S06
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	720
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	75,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	80,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	82,180 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Metale Grele Toxice

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale