

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Acti9, Pieptene 3P+N 12 module

A9XPC712



### Principal

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Gama                                  | Acti 9                 |
| Tip Produs Sau Componenta             | Pieptene               |
| Mod De Montare                        | Orizontal              |
| Categorii Accesorii / Piese De Schimb | Accesoriu de conectare |
| Descrierea Liniilor                   | 3L + N                 |
| Lungime In 18 Module                  | 12                     |

### Suplimentar

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numar De Cai                                 | 4 ways N + 3 L (balanced)                         |
| Configuratie Pol                             | 1 x 3P + N<br>1 x 3P<br>3 x 1P + N                |
| Pasul De Conectare                           | 9 mm intre faza si neutru<br>18 mm between phases |
| Tipul Conectorului                           | dinte                                             |
| Distanța Dintre Cai                          | 54 mm                                             |
| Marcaj                                       | N L1 N L2 N L3                                    |
| Izolatie                                     | Izolat                                            |
| Prezentare Dispozitiv                        | Cutable                                           |
| Echipament Livrat                            | end-pieces<br>tooth covers                        |
| [Ie] Curent Nominal De Utilizare             | 80 A la 40 °C                                     |
| [Ue] Tensiune Nominala De Functionare        | 230 V c.a. Ph/N<br>400 V c.a. Ph/Ph               |
| [Ui] Tensiune Nominala De Izolatie           | 440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1            |
| [Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls | 4 kV                                              |
| Locatie De Montare                           | Sus pornit borne tip tunel                        |
| Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand                 | 24                                                |
| Inaltime                                     | 32 mm                                             |
| Latime                                       | 218 mm                                            |
| Adancime                                     | 28 mm                                             |
| Greutate Neta                                | 150 g                                             |
| Culoare                                      | Alb (RAL 9003)                                    |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilitate Gama | Acti 9 (Acti9 C40)<br>Acti 9 (Acti9 C40 Vigi)<br>Acti 9 (Acti9 iDPN)<br>Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi)<br>Multi 9 (Multi9 N40)<br>Multi 9 (Multi9 N40 Vigi)<br>Acti9 (Acti9 iC40)<br>Acti9 (Acti9 iCV40)<br>Acti9 Vigi iCG40<br>Acti9 (Acti9 iID40) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mediu

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Standarde            | EN/IEC 60439-1                              |
| Rezistenta La Foc    | 960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1 |
| Grad De Poluare      | 3 conformitate cu EN/IEC 60439-1            |
| Grad De Protectie Ip | IP20 with end-pieces and tooth covers       |

## Unitati de ambalare

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare   | PCE        |
| Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare           | 1          |
| Inaltime Prima Forma De Impachetare                   | 3,200 cm   |
| Latime Prima Forma De Impachetare                     | 2,800 cm   |
| Lungime Prima Forma De Impachetare                    | 27,600 cm  |
| Greutate Prima Forma De Impachetare                   | 148,000 g  |
| Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare  | BB1        |
| Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare          | 12         |
| Inaltime A Doua Forma De Impachetare                  | 7,000 cm   |
| Latime A Doua Forma De Impachetare                    | 16,500 cm  |
| Lungime A Doua Forma De Impachetare                   | 31,000 cm  |
| Greutate A Doua Forma De Impachetare                  | 1,862 kg   |
| Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare | P06        |
| Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare         | 600        |
| Inaltime A Treia Forma De Impachetare                 | 75,000 cm  |
| Latime A Treia Forma De Impachetare                   | 60,000 cm  |
| Lungime A Treia Forma De Impachetare                  | 80,000 cm  |
| Greutate A Treia Forma De Impachetare                 | 107,500 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Sustenabilitate



Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului** este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta    RoHS/REACH

### Echipament sustenabil

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div><div>✓</div><div>Conform Reach Fara Svhc</div></div>                |               |
| <div><div>✓</div><div>Fara Metale Grele Toxice</div></div>               |               |
| <div><div>✓</div><div>Fara Mercur</div></div>                            |               |
| <div><div>✓</div><div>Informatii Privind Scutirea De La Rohs</div></div> | <div>Da</div> |
| <div><div>✓</div><div>Produs Fara Halogen</div></div>                    |               |

### Certificari si standarde

|                         |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentul Reach      | <div>Declaratia REACH</div>                                                                                                                                                                 |
| Directiva Rohs Ue       | <div>Conform</div> <div>Declaratia RoHS UE</div>                                                                                                                                            |
| Regulamentul Rohs China | <div>Declaratia RoHS China</div> <div>Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)</div>                                                                  |
| Raport De Mediu         | <div>Profilul ambiental al produsului</div>                                                                                                                                                 |
| Weee                    | <div>În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.</div> |
| Profil Circularitate    | <div>Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale</div>                                                                                                                                  |