

H07V-K / 07V-K

Conductor din PVC, torsadat fin



DATE TEHNICE

Conductor din PVC, H07V-K în conformitate cu DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K în conformitate cu DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3

Gama de temperatură	flexibil +5°C până la +70°C fix -30°C până la +80°C
Tensiune nominală	AC U ₀ /U 450/750 V
Tensiune de test	2500 V
Raza minimă de îndoire	fix <8 mm: 4x Ø exterior 8-12 mm: 5x Ø exterior >12 mm: 6x Ø exterior

■ DESCRIEREA PRODUSULUI

- lițe din cupru neizolat, torsadat fin în conformitate cu DIN VDE 0295 Clasa 5 / IEC 60228 Clasa 5
- Izolația conductorului: PVC în conformitate cu DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (compus tip T11)
- Identificarea conductorilor: a se vedea tabelul

■ PROPRIETĂȚI

- Materialele utilizate în timpul fabricației nu conțin cadmiu sau silicon și nu conțin substanțe care să împiedice vopselele să adere uniform.

■ TESTE

- întârzierea propagării focului în conformitate cu DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- certificări și aprobări:
H07V-K: HAR
H07V-K: EAC

■ DOMENIU DE UTILIZARE

Instalare în tuburi, pe sau sub tencuială, sau în sisteme similare închise. În cazul unei instalări fixe și protejate în instalații de iluminat sau în tablouri electrice, poate fi utilizat până la 1000V curent alternativ sau până la 750V curent continuu cu legare la pământ. Nu este potrivit pentru amplasarea directă pe paturi de cabluri, cu excepția utilizării ca și conductor pentru egalizarea potențialului electric.

■ NOTE

- conductorul este construit în sistem metric (mm²), valorile AWG sunt aproximative și sunt oferite doar cu titlu informativ.
- Culorile aprobate pentru conductori: negru, verde-galben, albastru, maro, roșu, alb, gri, violet, portocaliu, roz

H07V-K Bobină în cutie de carton (100m)

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005) Cod de articol	verde-galben Cod de articol	albastru (RAL 5015) Cod de articol	maro (RAL 8003) Cod de articol	roșu (RAL 3000) Cod de articol	alb (RAL 9003) Cod de articol	gri (RAL 7001) Cod de articol	violet (RAL 4005) Cod de articol	portocaliu (RAL 2003) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	29129	29130	29131	29132	29133	29134	29135	29136	29142
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	29145	29146	29147	29148	29149	29150	29151	29152	29158
4	12	3,9 - 4,8	38,0	29161	29162	29163	29164	29165	29166	29167	29168	29174
6	10	4,4 - 5,3	58,0	29177	29178	29179	29180	29181	29182	29183	29184	29190

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010) Cod de articol	roz (RAL 3015) Cod de articol	albastru ultra-marin (RAL 5002) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	29141	29138	26395
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	29157	29154	26396
4	12	3,9 - 4,8	38,0	29173	29170	26397
6	10	4,4 - 5,3	58,0	29189	29186	26398

H07V-K / 07V-K

Conductor din PVC, torsadat fin



07V-K Bobină în cutie de carton (100m)

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	galben (RAL 1021) Cod de articol	verde (RAL 6018) Cod de articol	transparent Cod de articol	albastru-alb Cod de articol	maro-alb Cod de articol	albastru închis-alb Cod de articol	roșu-alb Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	29137	29139	29140	29378	29383	29397	29373
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	29153	29155	29156	29379	29384	29398	29374
4	12	3,9 - 4,8	38,0	29169	29171	29172	29386	29387	29399	29385
6	10	4,4 - 5,3	58,0	29185	29187	29188	29389	29390	29527	29388
10	8	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	29392	29393	29528	29391

H07V-K Bobină (100m)

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005) Cod de articol	verde-galben Cod de articol	albastru (RAL 5015) Cod de articol	maro (RAL 8003) Cod de articol	roșu (RAL 3000) Cod de articol	alb (RAL 9003) Cod de articol	gri (RAL 7001) Cod de articol	violet (RAL 4005) Cod de articol	portocaliu (RAL 2003) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	26060	26061	26062	26063	26064	26065	26066	26067	26109
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	26112	26113	26114	26115	26116	26117	26118	26119	29890
4	12	3,9 - 4,8	38,0	29893	29894	29895	29896	29897	29898	29899	29905	29911
6	10	4,4 - 5,3	58,0	29914	29915	29916	29917	29918	29919	29921	29922	29928
10	8	5,7 - 6,8	96,0	29193	29194	29195	29196	29197	29198	29199	29200	29206
16	6	6,7 - 8,1	154,0	29209	29210	29211	29212	29213	29214	29215	29216	29222
25	4	8,4 - 10,2	240,0	29225	29226	29227	29228	29229	29230	29231	29232	29238
35	2	9,7 - 11,7	336,0	29241	29242	29243	29244	29245	29246	29247	29248	29254
50	1	11,5 - 13,9	480,0	29257	29258	29259	29260	29261	29262	29263	29264	29270
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	29273	29274	29275	29276	29277	29278	29279	29280	29286
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	29289	29290	29291	29292	29293	29294	29295	29296	29302
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	29418	29419	29420	29421	29422	29423	29424	29425	29431
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	29434	29435	29436	29437	29438	29439	29440	29441	29447
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	29494	29495	29496	29497	29498	29499	29590	29591	29597
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	29813	29814	29815	29816	29817	29818	29819	29840	29846

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010) Cod de articol	roz (RAL 3015) Cod de articol	albastru ultra- marin (RAL 5002) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	26108	26069	26821
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	29859	29856	26822
4	12	3,9 - 4,8	38,0	29910	29907	26823
6	10	4,4 - 5,3	58,0	29927	29924	26824
10	8	5,7 - 6,8	96,0	29205	29202	-
16	6	6,7 - 8,1	154,0	29221	29218	-
25	4	8,4 - 10,2	240,0	29237	29234	-
35	2	9,7 - 11,7	336,0	29253	29250	-
50	1	11,5 - 13,9	480,0	29269	29266	-
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	29285	29282	-
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	29301	29298	-
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	29430	29427	-
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	29446	29443	-
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	29596	29593	-
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	29845	29842	-

H07V-K / 07V-K

Conductor din PVC, torsadat fin



07V-K Bobină (100m)

				galben (RAL 1021)	verde (RAL 6018)	transparent	albastru-roșu	maro-verde	maro-negru	galben-roșu	galben-alb	gri-negru
Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	26068	26092	26099	11019808	11020486	11021051	11020494	11019080	11019081
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	29855	29857	29858	11020535	-	11020181	-	11019088	11019804
4	12	3,9 - 4,8	38,0	29906	29908	29909	11019583	-	-	-	-	11020104
6	10	4,4 - 5,3	58,0	29923	29925	29926	-	-	-	-	-	-
10	8	5,7 - 6,8	96,0	29201	29203	29204	-	-	-	-	-	-
16	6	6,7 - 8,1	154,0	29217	29219	29220	-	-	-	-	-	-
25	4	8,4 - 10,2	240,0	29233	29235	29236	-	-	-	-	-	-
35	2	9,7 - 11,7	336,0	29249	29251	29252	-	-	-	-	-	-
50	1	11,5 - 13,9	480,0	29265	29267	29268	-	-	-	-	-	-
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	29281	29283	29284	-	-	-	-	-	-
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	29297	29299	29300	-	-	-	-	-	-
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	29426	29428	29429	-	-	-	-	-	-
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	29442	29444	29445	-	-	-	-	-	-
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	29592	29594	29595	-	-	-	-	-	-
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	29841	29843	29844	-	-	-	-	-	-

				gri-alb	verde-maro	verde-alb	roz-alb	roșu-albastru	roșu-galben	roșu-negru	negru-verde	negru-roșu
Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	11019082	11020487	11020250	11020281	11020563	11020493	11019084	11019085	-
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	11019584	-	11020252	-	11020534	-	11019090	-	11019091
4	12	3,9 - 4,8	38,0	-	-	-	11020162	11020538	-	11020256	-	11019094
6	10	4,4 - 5,3	58,0	11020240	-	-	-	-	-	-	-	-

				negru-alb	portocaliu-alb	violet-negru	violet-alb	alb-albastru	alb-maro	alb-gri	alb-verde	alb-roșu
Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	11019930	11019083	-	11019086	11020515	11020491	11019586	11020490	11020488
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	11019894	11019089	11020475	11019092	-	-	11019587	-	-
4	12	3,9 - 4,8	38,0	11020517	11020735	-	11020424	-	-	-	-	-

				alb-negru
Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	11019087
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	11019093

H07V-K Butoi

				negru (RAL 9005)	verde-galben	albastru (RAL 5015)	maro (RAL 8003)	roșu (RAL 3000)	alb (RAL 9003)	gri (RAL 7001)	violet (RAL 4005)	portocaliu (RAL 2003)
Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	26755	26756	26757	26758	26759	26760	26761	26762	26768
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	26771	26772	26773	26774	26775	26776	26777	26778	26784
4	12	3,9 - 4,8	38,0	26787	26788	26789	26790	26791	26792	26793	26794	26800
6	10	4,4 - 5,3	58,0	26803	26804	26805	26806	26807	26808	26809	26810	26816

H07V-K / 07V-K



Conductor din PVC, torsadat fin

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010)	roz (RAL 3015)	albastru ultra- marin (RAL 5002)
				Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	26767	26764	26403
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	26783	26780	26404
4	12	3,9 - 4,8	38,0	26799	26796	26819
6	10	4,4 - 5,3	58,0	26815	26812	26820

07V-K Butoi

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	galben (RAL 1021)	verde (RAL 6018)	transparent	albastru-alb	maro-alb	albastru închis-alb	roșu-alb
				Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	26763	26765	26766	28961	28962	28963	28960
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	26779	26781	26782	28965	28966	28967	28964
4	12	3,9 - 4,8	38,0	26795	26797	26798	28969	28970	28971	28968
6	10	4,4 - 5,3	58,0	26811	26813	26814	28973	28974	28975	28972
10	8	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	28977	28978	28979	28976

H07V-K Bobină

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005)	verde-galben	albastru (RAL 5015)	maro (RAL 8003)	roșu (RAL 3000)	alb (RAL 9003)	gri (RAL 7001)	violet (RAL 4005)	portocaliu (RAL 2003)
				Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	26690	26691	26692	26693	26694	26695	26696	26697	26703
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	26706	26707	26708	26709	26710	26711	26712	26713	26719
4	12	3,9 - 4,8	38,0	26722	26723	26724	26725	26726	26727	26728	26729	26735
6	10	4,4 - 5,3	58,0	26738	26739	26740	26741	26742	26743	26744	26745	26751

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010)	roz (RAL 3015)	albastru ultra- marin (RAL 5002)
				Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	26702	26699	26399
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	26718	26715	26400
4	12	3,9 - 4,8	38,0	26734	26731	26401
6	10	4,4 - 5,3	58,0	26750	26747	26402

07V-K Bobină

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	galben (RAL 1021)	verde (RAL 6018)	transparent	albastru-roșu	albastru-alb	maro-verde	maro-negru	maro-alb	albastru închis-alb
				Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	26698	26700	26701	11020565	29758	11020495	11021052	29759	29760
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	26714	26716	26717	11020537	29762	-	11020182	29763	29764
4	12	3,9 - 4,8	38,0	26730	26732	26733	11020540	29766	-	-	29767	29768
6	10	4,4 - 5,3	58,0	26746	26748	26749	-	29770	-	-	29771	29772
10	8	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	-	29774	-	-	29775	29776

H07V-K / 07V-K

Conductor din PVC, torsadat fin



Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	galben-roșu Cod de articol	gri-negru Cod de articol	gri-alb Cod de articol	verde-marou Cod de articol	verde-alb Cod de articol	roz-alb Cod de articol	roșu-albastru Cod de articol	roșu-galben Cod de articol	roșu-negru Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	11020502	-	-	11020496	11020251	11020282	11020564	11020501	11020947
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	-	-	11020239	-	11020253	-	11020536	-	-
4	12	3,9 - 4,8	38,0	-	11020105	-	-	-	11020163	11020539	-	11020257
6	10	4,4 - 5,3	58,0	-	-	11020241	-	-	-	-	-	-

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	roșu-alb Cod de articol	negru-alb Cod de articol	portocaliu-alb Cod de articol	violet-negru Cod de articol	violet-alb Cod de articol	alb-albastru Cod de articol	alb-marou Cod de articol	alb-verde Cod de articol	alb-roșu Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	29757	11019931	-	-	11020768	11020516	11020500	11020499	11020947
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	29761	-	11019079	11020476	-	-	-	-	-
4	12	3,9 - 4,8	38,0	29765	11020518	11020736	-	11020425	-	-	-	-
6	10	4,4 - 5,3	58,0	29769	-	-	-	-	-	-	-	-
10	8	5,7 - 6,8	96,0	29773	-	-	-	-	-	-	-	-

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	alb-negru Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	11020503

H07V-K Tambur

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005) Cod de articol	verde-galben Cod de articol	albastru (RAL 5015) Cod de articol	marou (RAL 8003) Cod de articol	roșu (RAL 3000) Cod de articol	alb (RAL 9003) Cod de articol	gri (RAL 7001) Cod de articol	violet (RAL 4005) Cod de articol	portocaliu (RAL 2003) Cod de articol
4	12	3,9 - 4,8	38,0	29560	29561	29562	29563	29564	29565	29566	29567	29573
6	10	4,4 - 5,3	58,0	29574	29575	29576	29577	29578	29579	29580	29581	29587
10	8	5,7 - 6,8	96,0	26825	26826	26827	26828	26829	26830	26831	26832	26838
16	6	6,7 - 8,1	154,0	26841	26842	26843	26844	26845	26846	26847	26848	26854
25	4	8,4 - 10,2	240,0	26857	26858	26859	26860	26861	26862	26863	26864	26870
35	2	9,7 - 11,7	336,0	26873	26874	26875	26876	26877	26878	26879	26880	26886
50	1	11,5 - 13,9	480,0	26889	26890	26891	26892	26893	26894	26895	26896	26902
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	26905	26906	26907	26908	26909	26910	26911	26912	26918
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	26921	26922	26923	26924	26925	26926	26927	26928	26934
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	29305	29306	29307	29308	29309	29310	29311	29312	29318
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	29321	29322	29323	29324	29325	29326	29327	29328	29334
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	29337	29338	29339	29340	29341	29342	29343	29344	29350
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	29353	29354	29355	29356	29357	29358	29359	29360	29366

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010) Cod de articol	roz (RAL 3015) Cod de articol
4	12	3,9 - 4,8	38,0	29572	29569
6	10	4,4 - 5,3	58,0	29586	29583
10	8	5,7 - 6,8	96,0	26837	26834
16	6	6,7 - 8,1	154,0	26853	26850
25	4	8,4 - 10,2	240,0	26869	26866
35	2	9,7 - 11,7	336,0	26885	26882
50	1	11,5 - 13,9	480,0	26901	26898
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	26917	26914
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	26933	26930
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	29317	29314
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	29333	29330

Continuare pe pagina următoare

H07V-K / 07V-K



Conductor din PVC, torsadat fin

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010)	roz (RAL 3015)
				Cod de articol	Cod de articol
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	29349	29346
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	29365	29362

07V-K Tambur

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005)	verde-galben	albastru (RAL 5015)	maro (RAL 8003)	roșu (RAL 3000)	alb (RAL 9003)	gri (RAL 7001)	violet (RAL 4005)	galben (RAL 1021)
				Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
4	12	3,9 - 4,8	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29568
6	10	4,4 - 5,3	58,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29582
10	8	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26833
16	6	6,7 - 8,1	154,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26849
25	4	8,4 - 10,2	240,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26865
35	2	9,7 - 11,7	336,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26881
50	1	11,5 - 13,9	480,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26897
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26913
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26929
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29313
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29329
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29345
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29361
300	600 kcmil	26,0 - 30,5	2880,0	28878	28879	28880	28881	28882	28883	28884	28885	28886

Secțiune mm ²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	portocaliu (RAL 2003)	verde (RAL 6018)	albastru închis (RAL 5010)	roz (RAL 3015)	transparent	albastru-alb
				Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol	Cod de articol
4	12	3,9 - 4,8	38,0	-	29570	-	-	29571	-
6	10	4,4 - 5,3	58,0	-	29584	-	-	29585	-
10	8	5,7 - 6,8	96,0	-	26835	-	-	26836	11020489
16	6	6,7 - 8,1	154,0	-	26851	-	-	26852	-
25	4	8,4 - 10,2	240,0	-	26867	-	-	26868	-
35	2	9,7 - 11,7	336,0	-	26883	-	-	26884	-
50	1	11,5 - 13,9	480,0	-	26899	-	-	26900	-
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	-	26915	-	-	26916	-
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	-	26931	-	-	26932	-
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	-	29315	-	-	29316	-
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	-	29331	-	-	29332	-
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	-	29347	-	-	29348	-
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	-	29363	-	-	29364	-
300	600 kcmil	26,0 - 30,5	2880,0	28890	28888	28889	28887	-	-