

# Fișă tehnică – Hager LF332G



## Descriere produs

**LF332G** este o **siguranță fuzibilă cilindrică gG** pentru aplicații industriale, destinată protecției cablurilor și echipamentelor electrice împotriva **suprasarcinilor și scurtcircuitelor**, conform standardelor IEC.

---

## Caracteristici tehnice

### Tip siguranță:

- Siguranță cilindrică gG (protecție generală)

### Dimensiune:

- $10 \times 38$  mm

### Curent nominal ( $I_n$ ):

- 32 A

### Tensiune nominală ( $U_n$ ):

- 400 V AC

### Putere de rupere ( $I_{cn}$ ):

- 120 kA
- conform **IEC 60898-1**

### Putere disipată:

- 2,90 W (la curent nominal)

### Caracteristică de topire:

- gG – protecție completă (suprasarcină + scurtcircuit)
-

## Atribute electrice

- Tip tensiune: **AC**
  - Domeniu tensiune: **400 V**
  - Destinație: aplicații industriale și tablouri de distribuție
- 

## Construcție / Arhitectură

- Format cilindric standardizat
  - Compatibilă cu suporturi și separatoare de siguranțe **10×38 mm**
- 

## Conformitate & sustenabilitate

- **Fără halogeni:** Da
  - **REACH – SVHC:** conform (fără substanțe periculoase)
  - **RoHS:** conform
- 

## Aplicații tipice

- Tablouri electrice industriale
- Protecție circuite de alimentare
- Protecție echipamente și cabluri