



Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach + 2 Eingänge KNX easy, 6A, UP

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja
--------------------------------	----

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
Max. Schaltstrom	6 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm²

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Texte

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Binäre Eingabefunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousien, Wertsender, Szene, Priorität, Timer-Betrieb, Unterplatte, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen