



TRE202



IP55



Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	40 mm
-------------	-------

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	2300 W
------------------	--------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
--------------	-------------------------

Funktion

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater--
Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite akti-
vierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)