



TRM693G



IK04

IP20

Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy, quicklink
-----------------------------	----------------------

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Tiefe	20 mm
Einbautiefe	40 mm

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	3 A
-----------	-----

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	690 W
------------------	-------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen