



85655239



IP20

Configurationsmodus  
KNX-RF



## KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Einstellungen

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Unterstützten Einstellmodus | quicklink |
|-----------------------------|-----------|

#### Spannung

|                  |         |
|------------------|---------|
| Betriebsspannung | 3 - 3 V |
|------------------|---------|

#### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Kanäle | 2 |
|---------------|---|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Lebenszyklus Transmitter | 1 % |
|--------------------------|-----|

#### Frequenz

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Funk Sendefrequenz | 868,30 MHz |
|--------------------|------------|

#### Konnektivität

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Radio Protokoll | KNX-Funk |
|-----------------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Empfänger Kategorie | 2 |
|---------------------|---|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Abmessungen

|            |       |
|------------|-------|
| Aufbauhöhe | 14 mm |
|------------|-------|

#### Werkstoff

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Polarweiß |
|-------|-----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
|-----------|-------------|

#### Texte

|          |                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion | Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Schutz | Mit Demontageschutz |
|--------|---------------------|

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Montageart | Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung |
|------------|--------------------------------------------------------|