



85655277



IP20

Configurationsmodus
KNX-RF



KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.5 alu, lackiert

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
-----------------------------	-----------

Spannung

Betriebsspannung	3 - 3 V
------------------	---------

Ausstattung

Anzahl Kanäle	2
---------------	---

Lebenszyklus Transmitter	1 %
--------------------------	-----

Frequenz

Funk Sendefrequenz	868,30 MHz
--------------------	------------

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

Empfänger Kategorie	2
---------------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Abmessungen

Aufbauhöhe	14 mm
------------	-------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--

Schutz	Mit Demontageschutz
--------	---------------------

Montageart	Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung
------------	--