



TRB302B



Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	Funkbus
-----------	---------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
----------------------------	---

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Nur für den internen Gebrauch

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	0
--	---

Beleuchtung

LED ansteuern	Nein
---------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Spannung

Eingangsspannung	5 - 5 V
Versorgungsspannungsart	AC