



TRE600



IP55



Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 4,0 m
------------------------	-------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy, quicklink
Minimale Einschaltdauer	30 s

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Lieferumfang

Busan Kopplung inklusive	Ja
--------------------------	----

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
------------------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
-----------	--

Texte

Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen, Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Betriebsmodus ein/aus, Szenenaufwurf bei Bewegung/ohne Bewegung, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werkeinstellung)	
Funktion	
Montageart	Für Wandmontage, Plug & Play Anschlussmontage