

FIȘĂ TEHNICĂ

Doza aplicata de ramificatie F-tronic IP54 85x44mm



Informații generale

- **Producător:** f-tronic GmbH
- **Cod produs:** 7340141
- **Tip:** E126
- **Descriere:** Cutie de derivație IP54 cu format îngust, pentru zone umede și montaj aparent

Avantaje principale

- **Spațiu mare de cablare și flexibilitate ridicată**
- Instalare rapidă și ușoară
- Până la **22 intrări de cablu autoetanșante**, pentru cabluri până la **5 × 2,5 mm²**
- **Urechi de montaj externe** cu găuri longitudinale și transversale, pentru aliniere ulterioară
- Formă îngustă – ideală pentru spații limitate

Dimensiuni

- **Adâncime:** 40 mm
- **Lungime:** 85 mm
- **Lățime:** 44 mm

Condiții de mediu

- **Temperatura ambiantă (24h):** 35 °C
- **Temperatura maximă:** 40 °C
- **Temperatura minimă:** -25 °C
- **Umiditate relativă max. la 25 °C (scurt termen):** 90 %
- **Umiditate relativă max. la 40 °C:** 50 %

Material

- **Material cutie:** PE (polietilenă)
- **Material capac:** PE (polietilenă)

Proprietăți

- **Culoare:** Gri
- **Grad de protecție:** IP54

- **Fără metale grele:** Da
- **Fără halogeni:** Da
- **Fără PVC:** Da
- **Fără silicon:** Da
- **Stivuibil:** Nu
- **Rezistent la intemperii:** Nu
- **Sigilabil cu plumb:** Nu
- **Tip instalare:** Montaj aparent (SM)

Caracteristici tehnice

- **Tensiune nominală:** 400 V
- **Secțiune maximă conductor:** 2,5 mm²
- **Intrări cablu:**
 - Laterale: 10
 - Inferioare (bază): 2
 - Total: 12

Certificări și standarde

- **CE:** Da
- **Test fir incandescent:** 650 °C
- **REACH:** Conform
- **RoHS:** Conform
- **VDE:** Da
- **Standarde aplicabile:**
 - DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)
 - DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Accesorii

- **Echipare:** Fără accesorii incluse