

FIȘĂ TEHNICĂ

Denumirea produsului: **Bloc PE cu cleme rapide F-tronic SKPE34**



Model / Tip: SKPE34

Cod comandă: 9910012

Producător: f-tronic GmbH

1. Descriere generală

Clema PE SKPE34 este destinată realizării conexiunilor de protecție (împământare) în tablouri electrice, fiind potrivită pentru conductori rigizi. Permite atât conexiuni prin fișare, cât și prin înșurubare, oferind flexibilitate în montaj.

2. Caracteristici tehnice

- Tip clemă: PE (protecție / împământare)
- Culoare: **galben**
- Curent nominal:
 - Conectare prin fișare: **32 A**
 - Conectare prin șurub: **101 A**

3. Conexiuni

- Conexiuni cu șurub: **6 × 25 mm²**
- Conexiuni prin fișare: **28 × 4 mm²**
- Tip conductori: **rigizi**

4. Domeniu de utilizare

- Tablouri electrice
- Sisteme de distribuție electrică
- Conexiuni de protecție (PE) în instalații de joasă tensiune

5. Proprietăți

- Construcție robustă pentru montaj sigur
- Permite montaj rapid prin fișare
- Identificare vizuală ușoară datorită culorii galbene

6. Conformitate și standarde

- Conform REACH: **DA**
- Conform RoHS: **DA (cu excepția 6c)**

7. Depozitare și transport

A se depozita în ambalajul original, în spații uscate, ferite de umiditate și contaminanți.

