

FIȘĂ TEHNICĂ

Tablou metalic aplicat 72 module F-tronic FV2-3



Informații generale

- **Producător:** f-tronic GmbH
- **Cod produs:** 7110220
- **Tip:** FV2-3
- **Descriere:** Tablou de distribuție pentru **instalații electrice inteligente**, destinat montajului aparent (SM), parte din gama de tablouri de câmp f-tronic

Avantaje principale

- **Intrări generoase de cabluri** în partea inferioară, superioară și din spate, pentru fiecare câmp
- Intrări de cablu sus și jos cu **membrană de perforare**, pentru montaj rapid fără unelte suplimentare
- Toate capacele prevăzute cu **pereți laterali de separare**
- De la **3 câmpuri** în sus – execuție cu **uși duble** (pentru FV2-3: ușă simplă)
- **Variante multiple de închidere**, inclusiv posibilitate de **încuietoare tip cilindru DIN**
- Livrat **echipat cu cleme plug-in** pentru N și PE, pentru fiecare câmp

Dimensiuni

- **Adâncime:** 165 mm
- **Înălțime:** 500 mm
- **Lățime:** 550 mm

Condiții de mediu

- **Temperatura ambiantă (24h):** 35 °C
- **Temperatura maximă:** 40 °C
- **Temperatura minimă:** -25 °C
- **Umiditate relativă max. la 25 °C (scurt termen):** 95 %
- **Umiditate relativă max. la 40 °C:** 50 %

Material

- **Material carcasă:** Oțel tablă, vopsit în câmp electrostatic
- **Material capace:** PS (polistiren)
- **Material ușă:** Oțel tablă, vopsit în câmp electrostatic

Proprietăți

- **Culoare:** Alb
- **Grad de protecție:** IP43
- **Clasă de protecție electrică:** Clasa II
- **Tip instalare:** Montaj aparent (SM)
- **Număr câmpuri:** 2
- **Număr compartimente:** 72
- **Număr rânduri:** 3
- **Stivuibil:** Da
- **Fără metale grele:** Da
- **Fără PVC:** Da
- **Fără silicon:** Da
- **Fără halogeni:** Nu
- **Sigilabil cu plumb:** Nu
- **Rezistent la intemperii:** Nu

Caracteristici tehnice

- **Tensiune nominală:** 400 V
- **Pierdere de putere admisă:** conform **DIN 43 873**

Certificări și standarde

- **CE:** Da
- **Test fir incandescent:** 750 °C
- **REACH:** Conform
- **RoHS:** Conform
- **VDE:** Nu

Accesorii incluse

- **Cleme N plug-in:**
 - 6 × 25 mm²
 - 28 × 4 mm²
- **Cleme PE plug-in:**
 - 3 × 25 mm²
 - 14 × 4 mm²
- **4 × flanșe cu membrană de perforare**