



IPRC-Überspannungsableiter, DSL/
Analog, 2P, 0,45A, 130 V AC

A9L16337

EAN Code: 3606480383519

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produktname	Acti 9 iPRC
Kurzbezeichnung Des Geräts	iPRC
Produkt- Oder Komponententyp	Überspannungsableiter
Anzahl Der Geschützten Leitungen	2
Typ Des Überspannungsableiters	Telekomschutz

Zusatzmerkmale

Fernmeldekontakt	Ohne
Technologie Des Überspannungsableiters	GDT (Gasableiter) + Diode
[In] Bemessungsstrom	0,45 A bei 45 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	130 V AC
[In] Nennableitstoßstrom	Gleichtakt: 10 kA (L/PE) Differentialbetrieb: 10 kA (L/N)
[Iimp] Blitzstoßstrom	100 A
[Uc] Höchste Dauerspannung	Gleichtakt: 130 V AC L/PE Gleichtakt: 185 V DC L/PE Differentialbetrieb: 130 V AC L/N Differentialbetrieb: 185 V DC L/N
[Up] Schutzpegel	Differentialbetrieb <160 V Typ 2 L/N Gleichtakt <200 V Typ 2 L/PE
Ausgangsspannungsgrenzen	Gleichtakt: < 300 V bei 1 kV/µs Differentialbetrieb: < 300 V bei 1 kV/µs
[Itotal] Ableitstoßstrom	10 kA
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-Mm-Raster	2
Höhe	90 mm
Breite	18 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	25 g
Farbe	Weiß
Material	PA6
[Ta] Antwortzeit	< 500 ns

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste0,2...4 mm² fest Schraubklemmenleiste0,2...2,5 mm² flexibel Schraubklemmenleiste0,2...2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	8 mm
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm

Montage

Normen	EN 61643-21 IEC 61643-21
Produktzertifizierungen	erfüllt xDSL
Schutzart (Ip)	IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529 IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK05 conforming to IEC 62262
Relative Luftfeuchtigkeit	5...90 %
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,0 cm
Vpe 1 Breite	6,7 cm
Vpe 1 Länge	9,5 cm
Vpe 1 Gewicht	69,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	108
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	7,939 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei	
 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.