

FIȘĂ TEHNICĂ

Doza aplicata de ramificatie verde cu membrana 80x80mm IP55 F-tronic



Informații generale

- **Producător:** f-tronic GmbH
- **Cod produs:** 7340164
- **Descriere:** Cutie de derivație IP55, ușor de utilizat, cu execuție stabilă și montaj rapid

Avantaje principale

- **Ușor de utilizat** – nu necesită unelte speciale
- Instalare rapidă și simplă
- **Membrane integrate tip push-out** pe toate cele 4 laturi
- Intrare cu membrană pe partea din spate pentru cabluri până la $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Disponibilă **cu sau fără urechi de fixare**

Dimensiuni

- **Adâncime:** 37 mm
- **Lungime:** 80 mm
- **Lățime:** 80 mm

Condiții de mediu

- **Temperatura ambiantă (24h):** 35 °C
- **Temperatura maximă:** 40 °C
- **Temperatura minimă:** -25 °C
- **Umiditate relativă max. la 25 °C (scurt termen):** 90 %
- **Umiditate relativă max. la 40 °C:** 50 %

Material

- **Material carcasă:** PP / TPE
- **Material capac:** PE

Proprietăți

- **Culoare:** Verde
- **Grad de protecție:** IP55
- **Clasă de protecție electrică:** Clasa II
- **Fără halogeni:** Da
- **Fără silicon:** Da

- **Tip instalare:** Montaj aparent (SM)

Caracteristici tehnice

- **Intrări cablu:**
 - până la **12 cabluri** ($7 \times 1,5 \text{ mm}^2 / 5 \times 2,5 \text{ mm}^2$)
- **Intrări de împământare:** 2
- **Tensiune nominală:** 400 V
- **Secțiune maximă conductor:** $2,5 \text{ mm}^2$

Certificări și standarde

- **CE:** Da
- **Test fir incandescent:** $650 \text{ }^\circ\text{C}$
- **VDE:** Da
- **Standarde aplicabile:**
 - DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)
 - DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Accesorii

- **Echipare:** Fără accesorii incluse