

FIȘĂ TEHNICĂ

Doza protecție la foc cu membrana Diam. 68mm / Adâncime 62mm pt. pereți din lemn masiv BS3700TC



Informații generale

- **Producător:** f-tronic GmbH
- **Cod produs:** 7500063
- **Tip:** BS3700TC
- **Descriere:** Doză de instalații HW cu **protecție la incendiu**, destinată construcțiilor din lemn și lemn stratificat (CLT)
- **Categorie:** Doze de instalații cu protecție la foc pentru construcții din lemn

Domeniu de utilizare / Avantaje

- Soluție **sigură și conformă cu normele** pentru construcții din lemn
- Proiectată special pentru **lemn stratificat încrucișat (Brettsper Holz / CLT)**
- **Fixare rapidă cu gheare TC**, care se ancorează direct în lemn
- Combinație de **protecție la incendiu + protecție fonică + etanșare la aer**
- Potrivită pentru instalații profesionale în construcții din lemn

Performanță la foc

- **Clasă de rezistență la foc:** până la **EI90**
- **Aprobare ETA:** ETA-18/0628

Dimensiuni

- **Diametru:** 68 mm
- **Diametru gaură de frezare:** Ø 68 mm
- **Adâncime:** 62 mm
- **Adâncime interioară:** 60 mm

Material

- **Material doză:** Plastic tehnic rezistent (PP / TPE-S)

Proprietăți

- **Culoare:** Negru
- **Grad de protecție:** IP30
- **Fără halogeni:** Da
- **Sigilabil cu plumb:** Nu
- **Tip montaj:** HW (pereți din lemn / construcții din lemn)

Caracteristici tehnice

- **Grosime minimă panou:** ≥ 10 mm
- **Intrări cablu:**
 - $2 \times$ cablu $3 \times 1,5$ mm²
 - $2 \times$ cablu $5 \times 1,5$ mm² / $3 \times 2,5$ mm²
- **Intrări tub:** $\leq M25$ – 2 buc.
- **Secțiune maximă conductor:** 2,5 mm²

Certificări și standarde

- **REACH:** Conform
- **RoHS:** Conform
- **ETA:** ETA-18/0628

Accesorii

- **Echipare:** Fără accesorii incluse