



Produktdetails

SX-ARC1 C10

AFDD mit Sicherungsautomat



Allgemeine Informationen

Typ	SX-ARC1 C10
Bestellnummer	2CSA255908R9104
EAN	8012542517757
Beschreibung	AFDD mit Sicherungsautomat
Langbeschreibung	Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) mit Sicherungsautomat (MCB) nach IEC/EN 62606 (VDE 0665-10) und IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11) bieten Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen, Schutz vor Überstrom (Überlast oder Kurzschluss), Schutz vor Überspannung (nur für AFDD intern) und Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-420.
	Verpflichtende Einsatzgebiete nach der DIN VDE 01000 sind in einphasigen Wechselspannungssystemen mit In ≤ 16 A in Schlaf- oder Aufenthaltsräumen von Heimen und Tageseinrichtungen für Kinder, behinderte bzw. alte Menschen oder von barrierefreien Wohnungen sowie in Räumen oder Orten mit Feuerrisiko (mit besonderem Brandrisiko, Feuergefährdete Betriebsstätten), überwiegend/hauptsächlich aus brennbaren Baustoffen (Klassifizierung der Brennbarkeit der Baustoffe obliegt z. B. dem Hersteller vom Holzhaus), Gefährdung unersetzbarer Güter - Kulturgüter mit besonders hohem Wert und in einphasigen Endstromkreisen die elektrische Betriebsmittel in den angesprochenen Bereichen versorgen oder diese Bereiche durchqueren. Empfohlen ist der Einsatz von AFDDs in Räumen mit Schlafmöglichkeiten, Räumen oder Orten mit feuerverbreitender Struktur und Endstromkreisen mit hoher Anschlussleistung. Allgemein wird der AFDD auch zur Erhöhung des Brandschutzes vor elektrisch gezündeten Bränden empfohlen. LED-Indikator, um die Ursache der Auslösung zu identifizieren. Ihre patentierten Anschlussklemmen mit Push-In Technologie, sorgen für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung. An die obere, abgangsseitige Push-In Klemme können Leiter von bis zu 2 x 4 mm² angeschlossen werden. Eingangsseitig können die PSX-Phasenschienen für die Querverdrahtung genutzt werden. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 Icn = 6 kA. AFDD+MCB SX-ARC1 ist 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend.

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Ja
Eco Solutions Profil	9AKK108469A3792
Recyclingfähigkeitsrate	Verfahren zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - Standard DIN EN45555 - 41.3 %
Konzernziel für die Deponierung von Abfällen	Es werden keine ungefährlichen Abfälle auf einer Deponie verbracht
Nachhaltiger Materialanteil in Verpackungen	recyceltes Papier - 78 %
Dienste zur Verlängerung der Lebensdauer	Haltbarkeit
Service für gebrauchte Produkte	Rücknahme zum Recycling
Anweisungen zur Produktlebensdauer	9AKK108468A2309
Umweltproduktdeklaration – EPD	9AKK108468A2922

Technische Daten

Normen	IEC/EN 62606 IEC/EN 60898-1
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)	500 V AC
Bemessungsstoßspannung	4 kV

ngsfestigkeit (U_{imp})	
Isolationsprüfspannung	2.5 kV
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom (I_n)	10 A
Bemessungsschaltvermögen	6 kA
Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (I_{cu})	7.5 kA
Bemessungsausschaltvermögen I_m , Bemessungsfehlerschaltvermögen $I_{\Delta m}$ (I_{cs})	6 kA
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Verlustleistung	2.2 W
Einspeisung	Unten
Schaltstellungsanzeige	Rot AN / Grün AUS
Energiebegrenzungsklasse	3
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen
Mechanische Belastbarkeit	20000 Zyklen
Anzahl geschützter Pole	1
Anzahl Pole	1+N
Anzahl Modulabstände pro DIN-Schiene	2
Zeitverzögerung FI	unverzögert
Überspannungskategorie	III
Position des N-Leiters	Rechts
Anzugsdrehmoment	1.2 N·m
Zubehörtyp	Hilfskontakt Signalkontakt/Hilfsschalter Arbeitsstromauslöser Unterspannungsauslöser Überspannungsschutz
Bedienteilausführung	Schalthebel - Isolierstoffgruppe II, orange RAL 2004, plombierbar in den Stellungen ON (EIN) / OFF (AUS)
Gehäusetypp	Isolierstoff Gruppe I, RAL 7035
Montageart	DIN-Schiene
Bedienteilkennzeichnung	I/O
Optionen	schraubenlos
Lieferumfang	Brandschutzschalter
Einbaulage	beliebig
Zubehör anbaubar	Ja
Anzahl Batterien	0
Anschlussmöglichkeit	Schraubklemme / starr 1 ... 10 mm ² Schraubklemme / mit isolierter Aderendhülse 1 ... 6 mm ² Schraubklemme / ohne isolierter Aderendhülse 1 ... 6 mm ² Push-in / feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2 x 1 ... 2.5 mm ² Push-in / feindrähtig ohne isolierte Aderendhülse 2 x 1 ... 2.5 mm ² Push-in / starr 2 x 1 ... 4 mm ² Schraubklemme / feindrähtig 1 ... 10 mm ²
Anlagegröße	(nach DIN 43880) 1
Abisolierlänge	12 mm
Anschlussart	Schraubklemme Push-In Klemme

Material Compliance		
RoHS Information		9AKK108468A3288
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230620
REACH Erklärung		9AKK108467A9482
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent	
REACH Datum		20240429
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C	
Referenztemperatur für die Auslösecharakteristik		30 °C
Schutzart	Gehäuse IP40 Anschlussklemmen IP20	
Verschmutzungsgrad		2
Klimafestigkeit	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %	
Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6	20 Zyklen bei 0,8 In: 5g oder 0,2 mm 5 ... 150 Hz	
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27		30g 2 Schocks 13 ms

Abmessungen		
Breite in Teilungseinheiten		2
Breite (Netto-Abmessung)		35 mm
Höhe (Netto-Abmessung)		85 mm
Tiefe (Netto-Abmessung)		69 mm
Nettogewicht		180 g
Einbautiefe (t ₂)		69 mm
Maßzeichnung		9AKK108468A4425

Bestelldaten		
Menge		Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1		
Bruttogewicht		0.200 kg
Verpackungseinheit 1		

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE		9AKK108468A3288
Konformitätserklärung - UKCA		9AKK108468A3288

VDE Zertifikat

9AKK108468A6640

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung

9AKK108468A4479

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information

9AKK108468A1272

Mechanische Zeichnungen

9AKK108468A4425

Klassifizierungen

ETIM 8

EC002694 - Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung

ETIM 9

EC002694 - Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2B

CN8

85363010

eClass

V11.0 : 27141906

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)

F

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) → Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDD) mit Sicherungsautomat (MCB)

