



Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer Busch-Infoline® Netzgerät



Allgemeine Informationen

Typ:	1519 U
Bestellnummer:	2TKA00004530
EAN:	6438199008691
EUR Listenpreis / ST:	223,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	14

Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer zur Einrichtung eines Notrufsystems für barrierefreie WCs. Als Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Ruf-Set für Behinderten-WC

Akkupufferung eines Ruf-Sets für Behinderten-WC nach VDE 0834 für 1 Stunde. Akku im Lieferumfang enthalten.

Nach DIN VDE 0834 ist die Batterie jährlich zu wechseln!

Akku nach Demontage der Abdeckung von vorne zugänglich.

Akku wird vom Netzteil über Lademanagement geladen um eine effiziente Akkukapazität zu erhalten.

Abdeckung ist nur mit Werkzeug zu öffnen und ist somit vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Betriebszustand kann über Status-Klemme signalisiert werden.

Kurzschlussfest.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 1519 U \(2CKA000173B5225\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +40 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Eingänge: 1

Produktreihe: Busch-Infoline®

Produktvariante: mit Akkupufferung

Chemische Batteriezusammensetzung: Alkali, nicht aufladbar

Batterieart: tragbar

Anzahl Batterien: 1

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 120 ... 230 V AC
19 ... 24 V DC

Sekundärspannung: 24 V

Eingangsspannungsart: AC

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Verlustleistung: 0.2 W

Typ Stromversorgung: Batterie / Akku

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®

future® linear

Busch-axcent®

solo®

carat®

Busch-dynasty®

Schalterdesign**Variante:**

Busch-Duro 2000® SI

Busch-Duro 2000® SI Linear

Reflex SI

Reflex SI Linear

Busch-art linear®

Busch-art linear® - mit Dekorring

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

Abmessungen**Breite (Netto-
Abmessung):** 71 mm**Höhe (Netto-
Abmessung):** 71 mm**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 31 mm**Nettogewicht:** 143 g

Material Compliance**RoHS Information:** [RoHS Product Declaration Wiring Accessories \(9AKK106713A4634\)](#)**RoHS Status:** nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)**REACH Erklärung:** [REACH / SCIP Product Declaration \(9AKK106713A4633\)](#)**REACH Information:** enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent**REACH Datum:** 20240123**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144064

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang
