


Lichtsignal-Einsatz ohne Leuchtmittel blau



Allgemeine Informationen

Typ:	2061 U
Bestellnummer:	2CKA001511A0062
EAN:	4011395058800
EUR Listenpreis / ST:	12,91 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Ohne Haube.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Lampensockeltyp:	Stecksockel
Leuchtmittel:	ohne Leuchtmittel

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
---	-------

Hilfsspannung 250 V AC/DC
AC/DC:

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
Allwetter 44® (IP44)
impuls

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: RAL 1013 - perlweiß

Farbe: blau

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 0.06 m

Höhe (Netto-Abmessung): 0.06 m

Tiefe (Netto- Abmessung):	0.072 m
Nettogewicht:	51 kg
Einbautiefe (t₂):	32 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2061 U \(2CKA200000E0475\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklä-
rung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2061 U \(2CKA100000E0363\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144032

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
