



Bedienelement flex, Doppeltaster, mit Orientierungslicht



Allgemeine Informationen

Typ:	64721
Bestellnummer:	2CKA006400A0100
EAN:	4011395294734
EUR Listenpreis / ST:	46,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Zum manuellen Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe.
Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64711 \(2CKA000073B5192\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Klemme

Umgebungsbedingungen



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anwendung: Schalter/Taster

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl Einheiten: 2

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Leuchtmittel: Orientierungslicht

Beleuchtung: beleuchtet

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-balance® SI
Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
pur edelstahl
solo®
carat®
Busch-dynasty®

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe:	schwarz

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.084 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.084 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.056 m
Nettogewicht:	22 kg

ABB EcoSolutions

**Umweltprodukt-
klärung – EPD:** [EPD CONTROL ELEMENT FLEX \(9AKK108469A6115\)](#)

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64721 \(2CKA200000E7484\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für
Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144002

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen
beträgt (Kleingeräte)



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

WEEE B2C / B2B: B2C



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.