




e-contact-Einsatz flex 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	64814 U
Bestellnummer:	2CKA006800A3047
EAN:	4011395295380
EUR Listenpreis / ST:	91,70 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

2-Leiter-Anschlussstechnik (N-Leiter nicht erforderlich).

Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).

Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Ohne Bedienelement.

Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.

Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.

Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...

Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .

Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-...-WL.

Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-...

Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.

Nur dimmbare Hochvolt-LED's verwenden.

Zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten ist der Relaiseinsatz 64811 U zu verwenden.

Zur Ansteuerung von Relais und

Treppenhauszeitautomaten ist der Relaisersatz 64811 U zu verwenden.
Über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64814 \(2CKA000173B5102\)](#)

Montage- und Betriebsanleitung Teil 2: [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Enthaltene Komponenten: Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Einheiten: 1

Anzahl Eingänge: 1

Produktreihe: Busch-flexTronics®
Busch-free@home®
Busch-flexTronics® Wireless

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Hilfsspannung AC/DC:	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n):	1 A
Bemessungsfre- quenz (f):	50 Hz
Maximale Schaltleistung:	Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren (kapazitive Lasten) 240 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit magnetischen Transformatoren (induktive Lasten) 240 V·A Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 240 W LEDi 240 V·A
Minimales Schaltvermögen:	3 W
Lastart:	230 V- LEDi, typisch
Verlustleistung:	0.5 W

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 Busch-balance® SI Reflex SI Busch-Duro 2000® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® pur edelstahl solo® carat® Busch-dynasty®
Schalterdesign Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorring Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.009 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.091 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.075 m

Nettogewicht: 72.01 kg

Einbautiefe (t₂): 25 mm

ABB EcoSolutions

**Umweltprodukter-
klärung – EPD:** [EPD RELAY INSERT FLEX \(9AKK108469A3355\)](#)

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64814 U \(2CKA200000E7474\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklä-
rung – CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 64814 U \(2CKA100000E4472\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001588 - Elektronischer Schalter

eClass: V11.0 : 27144054

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
