

Jalousie-Einsatz flex, 2 Wippe(n) 230 V

Allgemeine Informationen



EUR Listenpreis / 112,40 € (zzgl. MwSt.)

ST:

Preisgruppe: 19

3-Leiter-Anschlusstechnik (N-Leiter erforderlich).

Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.

Ohne Bedienelement.

Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.

Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.

Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.

Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64831-U \(2CKA000073B5104\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben
Spreize

**Enthaltene
Komponenten:** Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl Einheiten: 1

Anzahl Wippen: 2

Produktreihe: Busch-flexTronics®
Busch-free@home®
Busch-flexTronics® Wireless

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC/DC

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Maximale Schaltleistung: 920 W

Lastart: Elektrische Antriebe

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-balance® SI
Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
pur edelstahl

solo®

carat®

Busch-dynasty®

Schalterdesign**Variante:**

Busch-Duro 2000® SI

Busch-Duro 2000® SI Linear

Reflex SI

Reflex SI Linear

Busch-art linear®

Busch-art linear® - mit Dekorring

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

**Ausführung der
Oberfläche:**

matt

Werkstoff:

Thermoplastischer Kunststoff

Farbe:

schwarz

Abmessungen**Breite (Netto-
Abmessung):**

0.084 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):**

0.084 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):**

0.056 m

Nettogewicht:

98 kg

Einbautiefe (t₂):

25 mm

Bestelldaten**Vorgängerprodukt:** 2CKA006200A0050

ABB EcoSolutions**Umweltprodukter-
klärung – EPD:**[EPD RELAY INSERT FLEX \(9AKK108469A3355\)](#)

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64831 U \(2CKA200000E7480\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 64831 U \(2CKA100000E4345\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000615 - Jalousiesteuerung

eClass: V11.0 : 27144027

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2B
