




Nebenstellen-Einsatz flex 230 V

Allgemeine Informationen



Typ:	64891 U
Bestellnummer:	2CKA006800A3050
EAN:	4011395295397
EUR Listenpreis / ST:	47,65 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).

Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter®, Busch-Wächter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.

Zur Gruppensteuerung von flex Einsätzen via Nebenstellenkommunikation.

Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.

Ohne Bedienelement.

Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.

Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.

Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...

Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .

Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-...-WL.

Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-....

Kombinierbar mit allen flex Einsätzen.

Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.

Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64891 \(2CKA000073B5103\)](#)

Montage- und Betriebsanleitung Teil 2: [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Enthaltene Komponenten: Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Anzahl Ausgänge: 1

Produktreihe: Busch-flexTronics®
Busch-free@home®
Busch-flexTronics® Wireless

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC/DC

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Verlustleistung: 0.3 W

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-balance® SI
Reflex SI

Busch-Duro 2000® SI

Busch-art linear®

future® linear

Busch-axcent®

pur edelstahl

solo®

carat®

Busch-dynasty®

**Schalterdesign
Variante:**

Busch-Duro 2000® SI

Busch-Duro 2000® SI Linear

Reflex SI

Reflex SI Linear

Busch-art linear®

Busch-art linear® - mit Dekorring

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

Abmessungen**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.084 m**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.084 m**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.056 m**Nettogewicht:** 66.95 kg**Einbautiefe (t₂):** 25 mm

Bestelldaten**Vorgängerprodukt:** 2CKA006200A0043

ABB EcoSolutions**Umweltprodukter-
klärung – EPD:** [EPD RELAY INSERT FLEX \(9AKK108469A3355\)](#)

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64891 U \(2CKA200000E7477\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 64891 U \(2CKA100000E4338\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001588 - Elektronischer Schalter

eClass: V11.0 : 27144054

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
