




# El. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Display, Bluetooth, mit Sollwert-Anzeige, Timer und Fernbedienung, mit Touchbedienung 230 V Schließer (NO)

Neu ab 01/2025



## Allgemeine Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Typ:</b>                  | 1094 USITA-BT          |
| <b>Bestellnummer:</b>        | 2CKA001032A0535        |
| <b>EAN:</b>                  | 4011395322871          |
| <b>EUR Listenpreis / ST:</b> | 159,00 € (zzgl. MwSt.) |
| <b>Preisgruppe:</b>          | 19                     |

Geräuschloses Schalten durch elektronischen Transistorausgang.

Mit Display Bluetooth.

Manuelle Vor-Ort-Bedienung über 6-Tasten.

Touchbedienung.

Display: Anzeige Temperatur-SOLL-Wert.

Abfrage der IST-Temperatur am Display möglich.

Mit Spreizbefestigung

Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabenkung

Komfortable Parametrierung der technischen Einstellung per App wie:

-Heizungstyp (Fussbodenheizung, Radiatorheizung,..)

-Funktion der Nebenstelle (Komfort, ECO,..)

-Reglertyp (PWM-Regler, 2-Punkt-Regler,..)

-Displayeinstellungen

-Sperren der Vor-Ort-Bedienung

Komfortable Bedienung per App wie:

-Zeitschaltuhr

-Betriebsart

Montage in UP Dosen nach DIN 49073

erforderlich.

Besonders geringe Einbautiefe:

Passende Zentralscheibe: 1794 MDRT-xxx

Es werden Stellventile in der Ausführung

"stromlos geschlossen" empfohlen Z.B. Artikel

Nr. 6164/10-102, TSA/K230.2.

Stellventil-Typ in der App auswählbar.

Schalttemperaturdifferenz  $\pm 0,5$  K.

## Installation / Montage

**Montageart:** Unterputzmontage

---

## Umgebungsbedingungen

**Umgebungstemperatur:** (Betrieb) -5 ... +40 °C

**Schutzart:** IP20

---

## Technische Daten

**Funktion:** Heizung  
mit Display  
Temperatursensor  
Soll-Temperaturanzeige einstellbar

**Messbereich:** 5...30 °C

**Anzahl Ausgänge:** Heizung 1

**Steuerungsmerkmale:** P

**Eingang:** Schraubklemme

**Betriebsart:** Touchbedienung

**Datenübertragungsstandard:** Bluetooth

**Anschlussart Geräte:** Schraubklemme

**Kontaktart:** Schließer (NO)

**Sensortyp:** Temperatursensor

**Optionen:** Sollwert-Anzeige, Timer und Fernbedienung  
Wochenprogramm

## Tagesprogramm

**Ausgang:** MOSFET

**Anschlussart:** Schraubklemme

---

## Elektrische Daten

**Bemessungsspannung ( $U_r$ ):** 230 V

---

## Design

**Schalterdesign:** Plattform 63  
Busch-Duro 2000® SI  
Reflex SI  
Busch-balance® SI  
Busch-art linear®  
future® linear  
Busch-axcent®  
solo®  
pur edelstahl  
carat®  
Busch-dynasty®

**Schalterdesign Variante:** Busch-Duro 2000® SI  
Busch-Duro 2000® SI Linear  
Reflex SI  
Reflex SI Linear  
Busch-art linear®  
Busch-art linear® - mit Dekorring  
Busch-art linear® - Echtmaterial  
future®  
future® linear  
Busch-axcent®  
Busch-axcent® pur

---

## Abmessungen

**Breite (Netto-Abmessung):** 0.009 m

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Höhe (Netto-<br/>Abmessung):</b>  | 0.092 m |
| <b>Tiefe (Netto-<br/>Abmessung):</b> | 0.069 m |
| <b>Nettogewicht:</b>                 | 79 kg   |
| <b>Einbautiefe (t<sub>2</sub>):</b>  | 29.9 mm |

---

## Material Compliance

**REACH Erklärung:** [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

**REACH Datum:** 20240705

**Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

---

## Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklärung - CE:** [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 1094 USITA-BT \(2CKA100000E5327\)](#)

---

## Klassifizierungen

**ETIM 9:** EC010927 - Raumthermostat

**eClass:** V11.0 : 27210712

**WEEE Kategorie:** 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

**WEEE B2C / B2B:** B2C

---