




El. Raumtemperaturregler-Einsatz, Bluetooth, mit Sollwert-Anzeige, Timer und Fernbedienung, mit Touchbedienung 230 V Schließer (NO)

Neu ab 01/2025



Allgemeine Informationen

Typ:	1095 UTA-BT
Bestellnummer:	2CKA001032A0533
EAN:	4011395322857
EUR Listenpreis / ST:	140,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Mit Display, Bluetooth.
Manuelle Vor-Ort-Bedienung über 6-Tasten
Touchbedienung.
Display: Anzeige Temperatur-SOLL-Wert.
Abfrage der IST-Temperatur am Display
möglich.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte
Nachtabenkung
Mit Anschlussmöglichkeit für einen Fernfühler
(z.B. 6226/T)

Komfortable Parametrierung der technischen
Einstellung per App wie:

- Heizungstyp (Fussbodenheizung,
Radiatorheizung,..)
 - Funktion der Nebenstelle (Komfort, ECO,..)
 - Reglertyp (PWM-Regler, 2-Punkt-Regler,..)
 - Displayeinstellungen
 - Sperren der Vor-Ort-Bedienung
- Komfortable Bedienung per App wie:
- Zeitschaltuhr
 - Betriebsart

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-

Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.
Besonders geringe Einbautiefe: 25mm
Passende Zentralscheibe: 1794 MDRT-xxx
Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" empfohlen
Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102, TSA/K230.2.
Stellventil-Typ in der App auswählbar.
Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +40 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: mit Fernsensor
Heizung
mit Display
Temperatursensor
Soll-Temperaturanzeige einstellbar

Messbereich: 5...30 °C

Anzahl Ausgänge: Heizung 1

Steuerungsmerkmale: P

Eingang: Schraubklemme

Betriebsart: Touchbedienung

Datenübertragungsstandard: Bluetooth

Anschlussart Geräte: Schraubklemme

Kontaktart: Schließer (NO)

Sensortyp: Temperatursensor

Optionen: Sollwert-Anzeige, Timer und Fernbedienung

Wochenprogramm

Tagesprogramm

Nachtabenkung

Ausgang: 1 Schließer**Anschlussart:** Schraubklemme

Elektrische Daten**Bemessungsspannung (U_r):** 230 V**Bemessungsstrom (I_n):** 10 A

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Abmessungen

Breite (Netto-

Abmessung):

0.079 m

Höhe (Netto-

Abmessung):

0.073 m

Tiefe (Netto-

Abmessung):

0.056 m

Nettogewicht:

90 kg

Einbautiefe (t₂):

29.9 mm

Material Compliance

RoHS Status:

nicht erforderlich

REACH Erklärung:

[All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH

Information:

enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum:

20240705

Konfliktmineralien-

Berichtsvorlage

(CMRT):

[Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklä-
rung - CE:

[EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 1095 UTA-BT \(2CKA100000E5325\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9:

EC010927 - Raumthermostat

eClass:

V11.0 : 27210712

WEEE Kategorie:

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B:

B2C
