



El. Raumtemperaturregler-Einsatz, mit Nachtabsenkung, mit Drehregler Wechsler (CO)

Neu



Allgemeine Informationen

Typ:	1097 U-101
Bestellnummer:	2CKA001032A0527
EAN:	4011395322796
EUR Listenpreis / ST:	91,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Mit potentialgebundenen Wechselkontakt.
Schaltkontakt wechselt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Ohne Spreizbefestigung.
Klasse 1.
Zur Verbindung mit Warmwasserheizungen werden für den Regler Stellventile "stromlos geschlossen" benötigt. Beim Anschluss des Öffnerkontaktes wird ein Stellventil stromlos offen benötigt.
Nach Inbetriebnahme wird die Schaltpunktgenauigkeit nach ca. 1-2 h Betriebsdauer erreicht.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Nennstrom Öffnerkontakt: 10 A.
Nennstrom Schließerkontakt: 5 A.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(2CKA000173B5383\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Messbereich: 5...30 °C

Anzahl Ausgänge: Heizung 1

Steuerungsmerkmale: P

Betriebsart: Drehregler

**Anschlussart
Geräte:** drei-/vieradrig

Kontaktart: Wechsler (CO)

Sensortyp: Widerstandssensor

Optionen: Nachtabenkung

**Thermische
Rückkopplung:** seriell

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

**Bemessungsstrom
(I_n):** 10 A

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®

alpha

Schalterdesign	Busch-Duro 2000® SI
Variante:	Busch-Duro 2000® SI Linear
	Reflex SI
	Reflex SI Linear
	Busch-art linear®
	Busch-art linear® - mit Dekorring
	Busch-art linear® - Echtmaterial
	future®
	future® linear
	Busch-axcent®
	Busch-axcent® pur

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	0.21 m
Höhe (Netto- Abmessung):	0.268 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.166 m
Nettogewicht:	62 kg
Einbautiefe (t₂):	32 mm

Material Compliance

RoHS Information: [RoHS - Produktdeklaration \(.PDF\) \[DE\] 1097 U-101 \(2CKA200000E7748\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EC

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 1097 U-101 \(2CKA100000E4647\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC010927 - Raumthermostat

eClass: V11.0 : 27210712

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
