




Cardschalter-Einsatz RFID, Cardschalter 110 ... 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	2025 RFID U
Bestellnummer:	2CKA001012A2242
EAN:	4011395285169
EUR Listenpreis / ST:	196,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Einstecken einer Zimmerkarte im Scheckkartenformat.
Kartenerkennung über RFID oder mechanisch.
2 Schließer mit konfigurierbarer Nachlaufzeit zum direkten schalten z.B. Beleuchtung, Heizung, Steuerung.
Schaltleistung Ohmsche Last/Induktive Last: 5,2A / 2A
Statusanzeige über Lichtleiter.
Drei einstellbare Betriebsarten (Standard/ECO/Erweitert) mit vorprogrammierten Nachlaufzeiten/Statusanzeige LED.
13,56 MHz RFID Standard ISO/IEC 14443 und ISO/ IEC 15693.
IP20
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Schrauben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Pole: 1P

Anzahl Ausgänge: 2

**Anschlussart
Geräte:** Schraubklemme

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 110 ... 230 V

Bemessungsstrom (I_n): 5.2 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Lastart: Ohmsche Last / Induktive Last

**Anzahl Kontakte
Schließer:** 2

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®

**Schalterdesign
Variante:** Busch-art linear®



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Busch-art linear® - mit Dekorring

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9005

Farbe: schwarz

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.191 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.076 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.043 m

Nettogewicht: 77 kg

Einbautiefe (t₂): 32 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2025 RFID U \(2CKA200000E7680\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Rep](#)



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2025 RFID U \(2CKA200000E7680\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001588 - Elektronischer Schalter

eClass: V11.0 : 27144054

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.