



Elektroniktaster-Einsatz, Einzeltaster, mit Kontrolllicht, 1 Wippe(n) 5 ... 24 V AC/DC



Allgemeine Informationen

Typ:	2051 U
Bestellnummer:	2CKA001413A1115
EAN:	4011395284827
EUR Listenpreis / ST:	62,30 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschluss an einen Raumcontroller, Binäreingang, SPS,...

Mit Status-LEDs.

Enthält zwei einheitliche steckbare Anschluss-Blöcke mit Steckklemmen.

Die Schließer-Kontakte und LED's sind einzeln auf die Anschluss-Blöcke herausgeführt.

Zum Schalten oder Dimmen von Beleuchtung oder zur Jalousiebedienung in Verbindung mit dem jeweiligen Steuerungssystem.

Für den Betrieb an einem SELV-Steuerungssystem, z. B. an einem Raumcontroller, Raumbox oder einer Zentralsteuerung.

Für den Einsatz im Zweckbau, z. B. in Hotels, Schulen und Bürogebäuden.

Vorverdrahtung über den mitgelieferten Klemmblock gemäß Anschlussbild möglich.

Anschluss über Anschlussblock für flexible und starre Adern (bis 1,5 mm²).

Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bus
BIN

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [2CKA000073B5087](#)



Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Pole: 1P

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl LEDs: 2

Anzahl Eingänge: 2

Anzahl Wippen: 1

**Anschlussart
Geräte:** Schraubklemme

Leuchtmittel: Kontrolllicht

Beleuchtung: beleuchtet

Lichtfarbe: rot

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 5 ... 24 V AC/DC
SELV

Bemessungsstrom (I_n): 0.05 A

Anzahl Kontakte 2

Schließer:

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty®
Schalterdesign Variante:	Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorring Busch-art linear® - Echtmaterial future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
RAL Nummer:	RAL 9005 - tiefschwarz
Farbe:	schwarz

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	33.8 mm
Nettogewicht:	53.5 g
Einbautiefe (t₂):	32 mm

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2051 U \(2CKA200000E7603\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001590 - Installationsschalter

eClass: V11.0 : 27144053

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

