



Busch-Drehdimmer Einsatz, DALI, Dreh-/Druckknopf, mit Orientierungslicht



Allgemeine Informationen

Typ:	2116 U
Bestellnummer:	2CKA006599A3025
EAN:	4011395211403
EUR Listenpreis / ST:	67,70 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle).
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungssicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschaltheelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit LED-Orientierungslicht, 18 Farben einstellbar + AUS.
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Es sind keine weiteren Links vorhanden

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 2116 U 2116/11 U \(2CKA000273B8743\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Unterstützte Bussysteme: DALI

Bedienteilausführung: Dreh-/Druckknopf

Leuchtmittel: Orientierungslicht

Produkttyp: für >tunable white< Leuchten

Beleuchtung: beleuchtet

Elektrische Daten

Hilfsspannung AC/DC: DALI: 9.5...22.5 V DC

Maximaler Steuerstrom DC: 15 mA

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®

solo®

pur edelstahl

carat®

Busch-dynasty®

alpha

impuls

**Schalterdesign
Variante:**

Busch-Duro 2000® SI

Busch-Duro 2000® SI Linear

Reflex SI

Reflex SI Linear

Busch-art linear®

Busch-art linear® - mit Dekorning

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

alpha nea®

alpha exclusive®

Abmessungen**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.06 m**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.06 m**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.072 m**Nettogewicht:** 47.5 kg**Einbautiefe (t₂):** 28.5 mm

Bestelldaten**E-Nummer** 1360578
(Schweden):

Material Compliance**RoHS Information:** [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2116 U \(2CKA200000E6128\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 938f457c-142b-4303-b44a-0f0111d5af2d Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2116 U \(2CKA100000E1724\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000534 - Steuergerät für Lichtregelsystem

eClass: V11.0 : 27144073

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
