



Busch-Drehdimmer Einsatz, DALI, Dreh-/Druckknopf, mit Orientierungslicht



Allgemeine Informationen

Typ:	2117 U
Bestellnummer:	2CKA006599A2985
EAN:	4011395152188
EUR Listenpreis / ST:	59,25 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungssicher.
Einschaltheelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit LED-Orientierungslicht, 18 Farben + AUS einstellbar.
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Installation and Operating Instructions \(.PDF\) \[EN\] 2117-2117-11 \(2CKA000073B7848\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Unterstützte Bussysteme: DALI

Bedienteilausführung: Dreh-/Druckknopf

Leuchtmittel: Orientierungslicht

Beleuchtung: beleuchtet

Elektrische Daten

Hilfsspannung AC/DC: DALI: 9.5...22.5 V DC

Maximaler Steuerstrom DC: 15 mA

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
alpha
impuls

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI

Busch-Duro 2000® SI Linear

Reflex SI

Reflex SI Linear

Busch-art linear®

Busch-art linear® - mit Dekorring

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

alpha nea®

alpha exclusive®

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	51 mm
Nettogewicht:	96 g
Einbautiefe (t₂):	28.5 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2117 U \(2CKA200000E6097\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 938f457c-142b-4303-b44a-0f0111d5af2d Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2117 U \(2CKA200000E6097\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000534 - Steuergerät für Lichtregelsystem

eClass: V11.0 : 27144073

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
