



Jalousie-Einsatz flex Komplettsset, Funk, free@home wireless, 2 Wippe(n) 230 V

Allgemeine Informationen



Typ:	62731/UJ-84-WL
Bestellnummer:	2CKA006200A0284
EAN:	4011395294680
EUR Listenpreis / ST:	175,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

future® linear Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless. Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U. Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Jalousie< 6232-20-84. Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-84. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[XX\] 62711-WL-xxx / 62721-WL-xxx \(2CKA000173B5107\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben
Spreize

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl Wippen: 2

Unterstützte Bussysteme: free@home wireless

Produktreihe: Busch-free@home®
Busch-flexTronics®
Busch-flexTronics® Wireless

Datenübertragungsstandard: Funk
Bluetooth

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC/DC

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Maximale Schaltleistung: 920 W

Lastart: Elektrische Antriebe

Design

Schalterdesign: future® linear
Plattform 63

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9016

Farbe: studioweiß

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.084 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.084 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.056 m

Nettogewicht: 151.5 kg

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 62731/UJ-84-WL \(2CKA200000E7490\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000615 - Jalousiesteuerung

eClass: V11.0 : 27144027

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
