



Schaltaktor, Funk, free@home wireless 230 V AC

Neu ab 11/2024



Allgemeine Informationen

Typ:	62811 U-WL
Bestellnummer:	2CKA006710A0032
EAN:	4011395346457
EUR Listenpreis / ST:	65,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	24

Unterputzaktorik wireless zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.

Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke

Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.

Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).

Mit Push-In Federsteckklemmen.

Mit Nebenstelleneingang.

Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.

Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.

Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL

Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.

Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home® Next App oder über das Web-Interface des System Access Points

Nur
G

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl LEDs: 1

Maximale Anzahl Schaltausgänge: 1

Anzahl Eingänge: 1

Unterstützte Bussysteme: free@home wireless

Produktreihe: Busch-free@home®
Busch-flexTronics®
Busch-flexTronics® Wireless

Datenübertragungsstandard: Funk
Bluetooth

Manuelle Bedienung: Nein

Geeignet für C-Last: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V AC

Spannungsbereich: 230 V AC

Bemessungsstrom (I_n): 13 A

Maximaler Schaltstrom: 13 A

Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz
Maximale Schaltleistung:	Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren (kapazitive Lasten) 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit magnetischen Transformatoren (induktive Lasten) 2300 V·A Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 3000 W LEDi 400 V·A
Lastart:	ohmsch, kapazitiv, induktiv
Verlustleistung:	0.3 W

Design

Farbe:	grau/anthrazit
---------------	----------------

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.072 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.09 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.065 m
Nettogewicht:	34.6 kg
Einbautiefe (t₂):	23 mm

Material Compliance

RoHS Information:	RoHS - Produktdeklaration (.PDF) [DE] 62831 U-WL (2CKA200000E9048)
RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Re

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001097 - Bussystem-Schaltaktor

eClass: V11.0 : 27143125

UNSPSC: 31251516

IDEA Granular Category Code (IGCC): 3268 >> Switch actuator

WEEE Kategorie: 6. Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
