



Jalousieaktor, Funk, free@home wireless 230 V AC

Neu ab 11/2024



Allgemeine Informationen

Typ:	62831 U-WL
Bestellnummer:	2CKA006710A0040
EAN:	4011395346372
EUR Listenpreis / ST:	75,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	24

Unterputzaktorik wireless zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.

Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke

Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.

Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).

Mit Push-In Federsteckklemmen.

Mit Nebenstelleneingang.

Gruppensteuerung über Nebenstelleneingang möglich.

Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.

Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.

Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL

Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.

Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home® Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl LEDs: 1

Anzahl Eingänge: 2

Unterstützte Bussysteme: free@home wireless

Produktreihe: Busch-free@home®
Busch-flexTronics®
Busch-flexTronics® Wireless

Datenübertragungsstandard: Funk
Bluetooth

Manuelle Bedienung: Nein

Anschlussart: Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V AC

Spannungsbereich: 230 V AC

Maximaler Schaltstrom: 4 A
ohmsche Last 4 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz



**Maximale
Schaltleistung:** 920 W

Verlustleistung: 0.3 W

Design

Farbe: grau/anthrazit

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.072 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.09 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.065 m

Nettogewicht: 25.839 kg

Einbautiefe (t₂): 23 mm

Material Compliance

RoHS Information: [RoHS - Produktdeklaration \(.PDF\) \[DE\] 62811 U-WL \(2CKA200000E9044\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EC

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor

eClass: V11.0 : 27143128

WEEE Kategorie: 6. Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

