



Jalousie-Compact-Timer Komplettsset 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI

Allgemeine Informationen



Typ:	6422 UJ-914
Bestellnummer:	2CKA006410A0412
EAN:	4011395271148
EUR Listenpreis / ST:	104,90 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Bestehend aus Jalousie-Compact-Timer 6422 U.
Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.
Bestehend aus Busch-balance® SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 6422 Ux-xx \(2CKA001373B9660\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 2

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC/DC

Bemessungsstrom (I_n): 3 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Maximale Schaltleistung: 690 W

Design

Schalterdesign: Busch-balance® SI

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9010

Farbe: alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 0.081 m

Höhe (Netto-Abmessung): 0.105 m

Tiefe (Netto-Abmessung): 0.052 m

Nettogewicht: 116 kg

Einbautiefe (t_2): 32 mm

Bildschirmgröße: 1.68 in

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6422 UJ-914 \(2CKA200000E5787\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6422 UJ-914 \(2CKA100000E2685\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000615 - Jalousiesteuerung

eClass: V11.0 : 27144027

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
