



Busch-Drehdimmer Einsatz, Dreh-/Druckknopf 230 V 2...400 V·A

Auslauf



Allgemeine Informationen

Typ:	6523 UR-103
Bestellnummer:	2CKA006512A0344
EAN:	4011395231890
EUR Listenpreis / ST:	111,40 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
 Ohne Spreize.
 Mit Drehbetätigung,
 Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
 Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
 Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
 Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
 Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
 Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
 Mit manuell einstellbarer Betriebsart:
 Phasenan- / Phasenabschnitt.
 Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
 Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
 Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
 Ohne Zentralscheibe.

Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Beleuchtbar durch Glimmlampe.
Glimmlampe im Lieferumfang der
Zentralscheibe
Bei konventionellen Trafos ~20 %
Trafoverluste berücksichtigen.
Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste
berücksichtigen.

Es sind keine weiteren Links vorhanden

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [2CKA000073B9123](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Bedienteilausführung: Dreh-/Druckknopf

Anschlussart Geräte: Schraubklemme

Bemessungsquerschnitt: (1 - starr) 1 ... 2.5 mm²

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Maximale Schaltleistung: 400 W

Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung

Leistungsaufnahme 0 W**(@P_{cons}):****Leistung / Watt:** 2...400 V·A

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
alpha

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
alpha nea®
alpha exclusive®

Ausführung der Oberfläche: matt
unbehandelt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Farbe: schwarz

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	0.038 m
Höhe (Netto- Abmessung):	0.1 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.079 m
Nettogewicht:	53.5 kg
Einbautiefe (t₂):	20 mm

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6523 UR-103 (2CKA200000E5908)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20230825
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
SCIP:	29c12a6d-60a3-4ae1-b2dd-1503c5f036f5 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 6523 UR-103 (2CKA100000E0645)
------------------------------------	--

Klassifizierungen

ETIM 9:	EC000025 - Dimmer
eClass:	V11.0 : 27144014
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2B
