



Schaltaktor mit Nebenstelle, Funk, mit Nebenstelle, WaveLINE 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	6701-101
Bestellnummer:	2CKA006700A0039
EAN:	4011395182628
EUR Listenpreis / ST:	156,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Schaltaktor WaveLINE 1-fach mit Nebenstelle. Zum Schalten elektrischer Lasten per Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.

Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden. Es können nur Aktoren mit gleicher Funktion verbunden werden.

Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.

Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.

Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.

Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.

Hinweis: Wird die Nebenstelle vom 6701-101 auf den Universal-Dimmer WaveLINE 6704 eingelernt, lässt sich der Dimmer ein-, ausschalten, aber nicht dimmen.

Für Busch-Wächter® WaveLINE 6717 ΔGM-xxx..

Für V

und

Für H

Abschaltverzögerung: 0,1 bis 10 min

einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung
aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter
erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach
DIN 49073.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadresse
oder 16 Szenen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Installation and Operating Instructions \(.PDF\) \[EN\] 6701-101 \(2CKA000073B8369\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Klemme

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Relais: 1

Anzahl Befehle: 3

Anzahl Eingänge: 1

Unterstützte Bussysteme: WaveLINE

Produktreihe: WaveLINE

Datenübertragungsstandard: Funk

Kabellänge: 0.11 m

Elektrische Daten

Stromart:	230 V AC
Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Bemessungsstrom (I_n):	10 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz
Lastart:	ohmsche Last

Design

Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.12 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.517 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.16 m
Nettogewicht:	66 kg
Einbautiefe (t₂):	25 mm

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6701-101 (2CKA200000E6196)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage	Conflict Minerals Repo

(CMRT):

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6701-101 \(2CKA1000000E1780\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000436 - Funkempfänger

eClass: V11.0 : 27144202

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
