



Schaltaktor, Funk, mit EIN/AUS-/Jalousieschaltung und Lichtszenensteuerung, WaveLINE 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	6703
Bestellnummer:	2CKA006700A0028
EAN:	4011395150122
EUR Listenpreis / ST:	176,00 € (zzzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Serien Schaltaktor WaveLINE

Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Betriebsart Serienschalter, 2 separate Ausgänge.

Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).

Für Funktionen: EIN/AUS und Lichtszenensteuerung.

Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.

Für Handsender WaveLINE 6780.

Einschalt- / Abschaltverzögerung Ausgang 2: 2 min. / 5 min.

Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.

Zum universellen An- oder Einbau.

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).

Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073.

Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.

Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 6703 \(2CKA000073B7536\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Klemme

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl Relais: 2

Anzahl Befehle: 3

Unterstützte Bussysteme: WaveLINE

Produktreihe: WaveLINE

Datenübertragungsstandard: Funk

Optionen: EIN/AUS-/Jalousieschaltung und Lichtszenensteuerung

Kabellänge: 0.11 m

Elektrische Daten

Stromart: 230 V AC

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Bemessungsstrom (I_n): 3 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Lastart: 230-V-Glühlampen

Design

Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.12 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.517 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.16 m
Nettogewicht:	42 kg
Einbautiefe (t₂):	25 mm

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6703 (2CKA200000E6186)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20230825
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 6703 (2CKA100000E1770)
------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 9:	EC000436 - Funkempfänger
eClass:	V11.0 : 27144202

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
