



WaveLINE Universal Dimmaktor, Funk, WaveLINE 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	6704
Bestellnummer:	2CKA006700A0029
EAN:	4011395150139
EUR Listenpreis / ST:	223,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Universal-Dimmaktor WaveLINE.
 Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
 Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
 Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
 Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
 Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
 Für Handsender WaveLINE 6780.
 Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
 Zum universellen An- oder Einbau.
 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
 Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Sendeadressen oder 16 Szenen.
 Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
 Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
 Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
 Lastarten: Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit konv. und elektr. Transformatoren.
 Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste

berücksichtigen.
Bei konventionellen Trafos ~20 %
Trafoverluste berücksichtigen.
Hinweis: Wird die Nebenstelle des z.B. 6701-
101 auf den Universal-Dimmer WaveLINE
eingelernt, lässt sich der Dimmer
ein-/ausschalten, aber nicht dimmen.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 6704 \(2CKA000073B7539\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Klemme

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Relais: 2

Anzahl Befehle: 3

Unterstützte Bussysteme: WaveLINE

Produktreihe: WaveLINE

Datenübertragungsstandard: Funk

Elektrische Daten

Stromart: 230 V AC

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Lastart: 230-V-Glühlampen

Design

Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.12 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.517 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.16 m
Nettogewicht:	42 kg
Einbautiefe (t₂):	35 mm

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6704 (2CKA200000E6187)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 6704 (2CKA100000E1771)
------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 9:	EC000436 - Funkempfänger
eClass:	V11.0 : 27144202

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
