




WaveLINE Schalt-/ Jalousieaktor, Radio Control, mit Nebenstelle 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	6705-101
Bestellnummer:	2CKA006700A0041
EAN:	4011395182659
EUR Listenpreis / ST:	186,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Serien-/Jalousieaktor WaveLINE mit Nebenstelle.

Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.

Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolladen und Markisen per Funk.

Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung.

Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden.

Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.

Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.

Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.

Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB--Telegramm.

Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx

Für
In
m
Re
aktivieren

Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073.
Ansteuerbar über bis zu 32 Sendeadressen oder 16 Szenen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 6705-101 \(2CKA000073B8371\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Klemme

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl Relais: 2

Anzahl Befehle: 3

Anzahl Eingänge: 2

Produktreihe: WaveLINE

Datenübertragungsstandard: Radio Control

Kabellänge: 0.11 m

Elektrische Daten

Stromart: 230 V AC

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Bemessungsstrom (I_n): 3 A

Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz
Lastart:	Elektrische Antriebe

Design

Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.12 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.517 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.16 m
Nettogewicht:	66 kg
Einbautiefe (t₂):	29 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6705-101 \(2CKA200000E6198\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000436 - Funkempfänger

eClass: V11.0 : 27144202

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

