




WaveLINE Binäreingang, Funk, WaveLINE 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	6725
Bestellnummer:	2CKA006720A0007
EAN:	4011395182680
EUR Listenpreis / ST:	111,40 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Binäreingang WaveLINE 2-fach.
Beim Ansteuerung der beiden Nebenstellen mit Netzspannung (AC 230 V~) werden Funktelegramme gesendet.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.

Der 2-fach Binäreingang hat 5 Funktionsmodi:

- 1.) 2 Kanäle Schalten: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung abwechselnd EIN/AUS-Telegramme.
- 2.) 2 Kanäle Dimmen: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung Dimm-Telegramme.
- 3.) 1 Kanal Jalousie: Anschluss eines Serientasters oder eines Jalousiecontrol® II-Einsatzes.
Sendet bei Betätigung Telegramme zur Steuerung einer Jalousie (nur Fahrbefehl, kein Stopp).
- 4.) 2 Kanäle Lichtszenensteuerung: Anschluss von konventionellen Tastern.
Bei Betätigung werden Lichtszenen gespeichert und gestartet.
- 5.) Kanal 1: Schalten EIN. Kanal 2: Dauerhaft Schalten EIN/AUS: Bei >Schalten EIN< wird bei kurzer Betätigung ein EIN-Telegramm gesendet.

Bei >Dauerhaft Schalten< EIN/AUS und betätigter Nebenstelle wird jede Minute ein EIN-Telegramm gesendet, bei nicht betätigter Nebenstelle jede Minute ein AUS-Telegramm.

In Abhängigkeit der gewählten Funktion kombinierbar mit den WaveLINE-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101.

Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.

Zum universellen An- oder Einbau.

Phase und Neutralleiter erforderlich.

Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073.

Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [DEBJE-6725_BJE_FB-01_2013-07-03_DE](#)

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Kanäle: 2

Anzahl Eingänge: 2

Unterstützte Bussysteme: WaveLINE

Produktreihe: WaveLINE

Datenübertragungsstandard: Funk

Kabellänge: 0.11 m

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Design

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9016

Farbe: studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 0.12 m

Höhe (Netto-Abmessung): 0.517 m

Tiefe (Netto-Abmessung): 0.16 m

Nettogewicht: 26 kg

Einbautiefe (t₂): 15 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6725 \(2CKA200000E6209\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20230825

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6725 \(2CKA100000E1797\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144039

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
